

嵌入式层流保温柜(恒温培养箱) 国产

产品名称	嵌入式层流保温柜(恒温培养箱) 国产
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

嵌入式层流保温柜(恒温培养箱) 国产

质量方面

在手术室净化运行的过程中，风管的作用举足轻重，连接着净化室的内外，因此，在质量方面，一定要过关，密封性一定要好，而且需要不漏气，不发尘，不积尘，不污染，可耐火、耐腐蚀、耐潮湿。还得要价格低廉，施工方便。

保暖柜规格93L环境温度+5度-80度公司说明-

北京福意电器有限公司推出的每一项产品，都本着客户上的原则，每一个前进的脚步，都充分体现了对客户尊重与关怀。正因为如此，我们才能赢得客户，赢得青睐。凭借自身的、人才的优势为客户提供优良流的销售售后和售后。北京福意电器有限公司有业的经营安装维修人才，并具有成熟的便利店,连锁超市策划经验，为您提供高质量低成本的产品方案。使您在经营过程中，如添翼,如鱼得水,生意兴隆,财源广进。

嵌入式层流保温柜(恒温培养箱) 国产优质用途：

医院中的应用极大的减低了了手术室期间低体温症的发生，有效干预术中低体

温的发生,而且方法简单、易行,适宜在临床推广。同时也提高了手术室护理质量,深化了护理内涵。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存,但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及液保持在37度适合人体的温度。

保暖柜规格93L环境温度+5度-80度型号说明：

嵌入式层流保温柜(恒温培养箱) 国产优质产品说明：

1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，内搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

嵌入式层流保温柜(恒温培养箱) 国产优质说明：

以优良合理的价格、优良完善的售后，提供优良优质的产品

用售后与真诚来换取您的信任与优良，互惠互利，共创双赢

我公司愿与外各界同仁志士竭诚合作，共创未来

坚持顾客上的原则，有产品一年内免费保修，并负责终身维护

保暖柜规格93L环境温度+5度-80度相关：手术室净化系统还应注意哪些问题？在日常运行中，除需严格遵守各项规章制度外，还应注意以下问题:下面我们

就简单的看一下。1)手术室净化系统在调整完毕后，应将调节阀门加以固定，运行中不得随意改动。当一个系统中连接有几个排气点时，若某一排气点的工艺设备停止运行，该排气罩也不宜关闭，以免改变其它排气罩的排风量。2)一般除尘装置应在净化设备启动之前启动，在手术室净化设备停止运行5分钟后再关闭，以防止粉尘等物质在设备和风管内沉积。为防止电动机启动时过载，特别是对于高温烟气净化系统，可调节总阀门开度，在减小风量情况下启动。3)运行时应记好运行日志。日志内容包括换班时间与文接班情况，当班时间内设备运行情况，各种设备的启停时间及其原因等，当设备发生故障时，应详细记载发生故障的原因、情况及对检修的参考意见等，运行时要记录净化系统的有关参数。4)应加强手术室净化设备的日常维护。日常维护的主要任务是优良设备、管道、排气罩、清扫孔、观察孔、排灰阀等处的漏风，调节好系统的供液量、风量和风压。排除一切可能发生的故障隐患。5)定期清除管道内和设备内的积尘等沉积物。6)加强设备的检修。要根据实际情况决定检修的内容、时间、方法和要求等。