

# 贵阳搅拌器 仁达实业 喷射搅拌器价格多少钱

产品名称	贵阳搅拌器 仁达实业 喷射搅拌器价格多少钱
公司名称	江西省仁达实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区湖滨东路2888号万科青山湖
联系电话	18079152566 18079152566

## 产品详情

油品调合器常用的安装位置在油罐内底部中央处，喷射搅拌器品牌哪家好，通过设备法兰与油罐内输油管线相连，通过工艺线将各组分油品输

入罐内，在经过调合器均布的副嘴和顶部喷主喷出，油品搅拌器品牌哪家好，可使进罐内原有的物料充分混合，喷射搅拌器价格多少钱，防止储罐内沉积物的堆积，起到

清罐作用，对油品或其他介质进行调合，无需另外操作。从而达到热传递均匀化得目的，可缩短调合时间、具有节能降

耗、降低蒸发损失等优点。它具有结构紧凑，操作方便，及避免油品氧化等优点。

搅拌器选型步骤分析介绍搅拌装置的设计选型与搅拌作业目的紧密结合。各种不同的搅拌过程需要由不同的搅拌装置运行来实现，在设计选型时首先要根据工艺对搅拌作业的目的和要求，确定搅拌器型式、电动机功率、搅拌速度，然后选择减速机、机架、搅拌轴、轴封等各部件。共具体步骤方法如下：

4.按照减速机的输出轴头d和搅拌轴系支承方式选择与d相同型号规格的机架、联轴器

5.按照机架搅拌轴头do尺寸、安装容纳空间及工作压力、工作温度选择轴封型式

6.按照安装形式和结构要求，设计选择搅拌轴结构型式，并校检其强度、刚度。如按刚性轴设计，贵阳搅拌器，在满足强度条件下 $n/n_k < 0.7$ 如按柔性轴设计，在满足强度条件下 $n/n_k \geq 1.37$ .按照机架的公称心寸DN、搅拌轴的搁轴型式及压力等级、选择安装底盖、凸缘底座或凸缘法兰8.按照支承和抗振条件，确定是否配置辅助支承。在以上选型过程中，搅拌装置的组合、配置可参考(搅拌装置设计选择流程示意图)，配置过程中各部件之间连接关键尺寸是轴头尺寸，轴头尺寸一致的各部件原则上可互换、组合。

## 图书目录

HG/T 3796.1-2005 搅拌器型式及基本参数

HG/T 3796.2-2005 搅拌轴轴径系列

HG/T 3796.3-2005 桨式搅拌器

HG/T 3796.4-2005 开启涡轮式搅拌器

HG/T 3796.5-2005 圆盘涡轮式搅拌器

HG/T 3796.6-2005 圆盘锯齿式搅拌器

HG/T 3796.7-2005 三叶后弯式搅拌器

HG/T 3796.8-2005 推进式搅拌器

HG/T 3796.9-2005 板式螺旋桨搅拌器

HG/T 3796.10-2005 螺杆式搅拌器

HG/T 3796.11-2005 螺带式搅拌器

HG/T 3796.12-2005 锚框式搅拌器

贵阳搅拌器-仁达实业-喷射搅拌器价格多少钱由江西省仁达实业有限责任公司提供。江西省仁达实业有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在江西南昌的其它等行业积累了大批忠诚的客户。仁达实业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！