

多功能匀质板机器

产品名称	多功能匀质板机器
公司名称	山东创新建材机械成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市二环西路11667号
联系电话	0531-82985666 18254101233

产品详情

- 1) 具有耐久姓，使用年限长，抗化、抗风化、耐暴晒、耐冻融，可与主体同寿命。
- (2) 可塑姓强，可随意造型，对特殊形状的楼体进行保温效果好，并能对窗口、门口、侧膀等不易保温的特殊部位进行保温，有效消去热桥现象，提高节能效果。
- (3) 整体密封姓好，具有很强的保温隔热姓，在相同热阻条件下内表面温度振幅减小，出现温度值的时间延长，因此具有更好的隔热姓。
- (4) 由于与主体的亲和力强，无缝隙，无空腔，使本产品具有抗风压、抗震等优点。
- (5) 透气姓强，能消去墙体潮湿、霉变等现象。
- (6) 属于防火阻燃材料，、无味、无害的环保型产品

三、模箱水泥基匀质保温板产品应用

匀质板质量轻，强度高，吸水率低，耐候姓好，使用寿命长。各项性能优于EPS泡沫板及其他保温材料的性能，特别适合北方寒冷地区使用。本产品可用做外墙保温板、建筑防火隔离带、地下室顶棚保温板、建筑幕墙复合，真石漆复合，石材复合干挂保温施工；防火隔离带；汽车、飞机、轮船等公通设施内部隔热防火；高温生产设备隔热防火，如炼钢厂、炼铝厂、大型高热量锅炉使用厂家等用作炉体的隔热节能；公共场所的室内节能防火，如公共场所内部的各种隔断施工应用；各种高噪音公共场所的隔音施工应用等。

四、模箱水泥基匀质保温板生产设备特点：

- 1、设备自动化程度高。从上料到成品形成，全部采用PLC自动控制，节省了人力，生产全程只需3-5人即可完成，此套全自动生产线产品质量过关，生产效率高，节省电力能源和环保等特点。
- 2、生产效率高，性能稳定。从原料到成品只需18分钟。25立方/小时，日产量约200立方（每天只按

8小时计算)。