

推荐变形缝防水聚硫密封膏

产品名称	推荐变形缝防水聚硫密封膏
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	8200.00/公斤
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

高模量双组份聚硫密封膏施工温度在5℃以上，否则会影响其粘结性和固化速度。高模量双组份聚硫密封膏。自流平型双组份聚硫密封胶。在长期使用期间不会造成膨胀元流失。双组份聚硫密封膏是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。

高模量双组份聚硫密封膏作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。下面小编再介绍下它的优点有哪些。

- 1、聚硫密封膏具有良好的耐候性、耐久性、长期使用不产生龟裂；
- 2、对被密封构件具有充分稳定的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长期粘接性；
- 3、水蒸汽透过率极低，双组份聚硫密封膏具有非常好的防水功能；
- 4、不受菌类的侵蚀，对菌类的抵抗性；
- 5、施工作业性好，双组份聚硫密封膏能很好的填充到接缝里；
- 6、对密封构件不产生污染，无腐蚀，双组份聚硫密封胶无害。

高模量双组份聚硫密封膏适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，聚硫密封膏特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。