

挖掘机平板夯 夯实机专用

产品名称	挖掘机平板夯 夯实机专用
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYKC60 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

开始先介绍一下挖掘机振动夯产品特点:振动夯适用于多种地形及多种作业方式。既可完成平面夯实又可实现人工或其他机械无法做工的斜坡、凹槽等其他复杂工况的夯实处理。其中相比于其他厂家的液压振动夯，东奕液压夯采用的是国外进口马达，在原有基础上增加一根溢流管，更加有效地保护马达不受损坏。前后各装有三个高强度减震垫，有效减少夯板震动对小臂的影响，从而达到工作效果。下面说一下振动夯的安装和调试详细安装步骤:一、将小臂头缓缓装入斗耳间，连接副连杆，穿销固定。二、进出油管按照进油P口与破碎锤管路进油口连接，出油口与其回油路T接通，马达溢流口与液压油箱连接。三、确保所有管路都完全平整铺开，不得有陡弯，尽量保证平直。四、调节工作压力和流量在规定的范围之内，将压力表接在P口末端，启动挖掘机踏下脚阀，顺时针旋转调节螺丝，压力增大，反之则减少。五、工作时，将夯体工作面轻放在工作面上，轻轻踏下脚踏阀，开始时用小流量击打工作面。然后，逐步增加流量，缓缓压下小臂，不要过分施力，否则振动夯易损坏。六、夯实颗粒物质是时，振动夯要平放在工作面上，小臂不要施加力量。然后加大力度，交替使用大小流量来夯实，效果会好。