

OUTDO蓄电池OT4.5-12 12V4.5AH门禁使用

产品名称	OUTDO蓄电池OT4.5-12 12V4.5AH门禁使用
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:OUTDO蓄电池 型号:OT4.5-12 规格:12V4.5AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

OUTDO蓄电池OT4.5-12 12V4.5AH门禁使用

公司位于侨乡—晋江市五里高科技工业园区，距晋江机场6公里，距福、厦高速公路口4公里，交通便利，环境优雅。占地面积60000平方米，拥有现代化高标准的花园式厂房。引进进口全自动蓄电池生产线，目前拥有员工560余人，高职称管理人员30多名，技术人员20多名。

公司拥有雄厚的生产力量和技术开发力量。技术上采用日本工业标准组织生产;质量管理上，按照ISO9001建立质量管理体系。的原材料，的极板工艺及具有国际水平全自动生产装配线，实行生产管理封闭式、办公管理电脑程序化、品质管理表格化，从而为公司的产品质量奠定了坚实的基础。

我们已先后通过了：

美国UL认证（NO.MH28617）

欧盟CE认证（NO.G2M20204-0290-E-16）

采用产品标志证书（NO.[2003]3500C022）

国际ISO9001质量管理体系认证（NO.00206Q14548R2M）

出入境检验检疫局出口产品质量许可证（NO.06J35013）

泰尔产品认证证书（NO.030064640090R0M）

电力工业部安全许可证（NO.(Z)2004-291）

工业产品生产许可证（NO.XK06-044-00059）

奥特多蓄电池应用于：UPS不间断电源、消防应急照明、太阳能/风能、电力、医院、宾馆、船舶、安防、供电站、基站、电动玩具、电动工具、测量仪器、铁路、石油系统、摩托车、汽车、电动车、剪草机等领域。奥特多蓄电池已获得：美国UL认证、欧盟CE认证、高新技术企业证书、福建省商标、ISO9001、ISO14001、泰尔产品认证、采用产品认证、出口产品质量许可证以及各类检验检疫报告。

公司的铅酸蓄电池已销往欧洲、北美洲、东南亚、中东、南美洲等八十几个国家和地区，倍受各界同仁好评。

当UPS中蓄电池的可供使用容量大部分放掉时，又遇市电供电中断由电池供电时，不宜让UPS继续处于重载条件下运行，否则易引发电池故障或内部逆变器故障。

用户在自行外配长延时电池组时，外配的充电器宜选用具有恒流和恒压控制特性的品牌，不宜选用普通的恒压充电器，否则容易造成蓄电池组的寿命减少，严重时烧毁充电器；外接电池组至UPS间的连线应尽可能短和粗。

使用UPS电源后，不必再加交流稳压器。若一定要加，应加在UPS的前级，即市电先经交流稳压器，再经UPS，然后到负载。

在确定UPS单元的规格时大的问题就是如何确定其实际负载。许多数据硬件制造商在设备上提供的功率数据都与事实不符，有的甚至是完全错误的。大型制造商通常会在自己的网站上设一个链接或配置评估装置。这使它们可以提供相当准确的信息。

要小心使用设备的铭牌。这是一个法定的额度标识，但通常来讲它所标注的额度比设备实际所能提供的功率要高得多。例如，假如一个UPS单元铭牌上标注着在90到240伏的电压标准下可以提供4到8安培的电流，那么它的实际功率可能只有500瓦。

首先，这些数据是可能会缩水的。电流越大，电压就越低。假如电压是120伏，电流是8安培，那么你能得到的功率是960伏安。在功率因数为0.95的情况下，它所能提供的功率就是912瓦。任何电源的效率都不会那么低，电源也从不会在满负荷的情况下运行。因此，这台UPS单元的功率恐怕永远都不会超过500瓦，但是如果你真的很保守，按1.1的功率因数来算，电源的输入功率规格也应该在550瓦特左右。