

OUTDO蓄电池OT5-12 12V5AH卷帘门使用

产品名称	OUTDO蓄电池OT5-12 12V5AH卷帘门使用
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:OUTDO蓄电池 型号:OT5-12 规格:12V5AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

OUTDO蓄电池OT5-12 12V5AH卷帘门使用

奥特多蓄电池特点：

1、初始容量大，比能量高

采用合金板栅材料技术，优化设计的产品结构，容量比同类产品高出5%，比能量达35~38Wh/kg。

2、低温 采用耐低温添加剂材料，电池能够在-15 ~ 40 环境下正常使用。

3、组合一致性

采用的和膏设备、极板分选取设备、电池动态配组技术，能有效提高整组电池的一致性。

4、高功率放电性能好 正、负极板均采用涂膏式结构，紧装配工艺，内阻小，高功率放电性能好，具有的启动能力，30°斜坡爬坡轻松自如。

5、安全阀能自动开启，既可以排出由于误操作或免维护过充电导致的多余气体，又能防止外部气体或火花进入电池内部引起自放电或爆炸。全密封防泄漏结构：电池可倾斜、卧放使用，但不允许倒置。

6、使用寿命长 长寿命活性物配方，具有极强的耐深循环充放电能力，在25 下，80%DOD循环寿命可达600~700次；DOD寿命循环达300~350次。

7、绿色环保 电池以绿色环保为本，采用密封结构优化设计，确保使用过程无漏酸及酸雾溢出现象，。

8、免维护 密封反应，电池在整个使用过程中无需或补酸维护。

奥特多蓄电池使用注意事项：

(1)非人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。

(2)使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。

(3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤

(4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。

(5)请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。

(6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。

(7)请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。

对非免维护式蓄电池，应定期检查，控制温度，添加蒸馏水。

UPS电源的使用应避免两次开机之间间隔太短。否则，易烧坏机内元件，一般等待时间应在1分钟以上。

UPS不宜由柴油发电机供电，因其频率经常突变不稳，影响UPS的正常运行。

如一台UPS接有多台负载设备，则应顺序间隔接通电源，以免负载同时启动时的大电流击损坏电源的零部件。

许多UPS都装有报警开关，主要作用是市电停止时提醒用户注意，以及蓄电池过量放电时报警，所以在使用过程中一定要把蜂鸣开关打开。

ups电源保险管损坏是常见的“故障”，如果因此而送去维修是没有必要的。不过，APCUPS电源保险管的损坏并不像有些人想象的那样，表现为开机后什么反应也没有。多数情况下，其表现是打开电源开关后，UPS即处于逆变状态，无法转至市电稳压状态，因为电源保险管位于市电的入线处，保险管损坏和市电停电的结果是一样的，UPS内的逆变电路肯定要工作(不过若逆变时间过长且无人发现，导致机内电瓶过放电，其表现就是另外一种情况了)。

更换APCups保险管十分简单，而且不必打开机壳，只要找到机后的胶木保险管座，将盖旋下，取下损坏的保险管，换一个同样电流的新保险管即可，不过这一过程中千万别忘了拔掉电源插头，因为保险管座上可是有电的!