

称重传感器屏蔽电缆PRVZP-1-LF

产品名称	称重传感器屏蔽电缆PRVZP-1-LF
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

例如：SYV 75-5-1(A、B、C)

S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A：64编B：96编C：128编

75：75欧姆5：线径为5MM 1：代表单芯

SYWV 75-5-1

S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套

75：75欧姆5：线缆外径为5MM 1：代表单芯

例如：RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR

R: 软线VV:双层护套线P屏蔽

2：2芯多股线32：每芯有32根铜丝0.2：每根铜丝直径为0.2MM

ZR-RVS2*24/0.12

ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线

2：2芯多股线24：每芯有24根铜丝0.12：每根铜丝直径为0.12MM

阻燃型多股铜芯塑料软线ZR-BVR-500V 1.5mm²型号、名称

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆（电线）

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆（电线）

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV - 105 铜芯耐热105°C聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

AF - 20高等FS - 250AFP - 250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温 - 60°C~250°C 连接软电线

2、阻燃型多股铜芯塑料软线ZR-BVR-500V 1.5mm²规格表示法的含义

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示