

1152芯ODF配线架/288芯四网合一网络机柜FC满配介绍

产品名称	1152芯ODF配线架/288芯四网合一网络机柜FC满配介绍
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	规格:齐全 材质:不锈钢, 冷轧钢板
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

宏旭1152芯ODF光纤配线柜、1440芯光纤配线架、288芯ODF光纤配线柜、576芯ODF光纤配线架、光纤机柜、ODF光纤机柜、ODF机柜、

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯、1152芯、1440芯

材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600*840*400、2600*840*300、2200*800*400、2200*600*300、2000*800*400、2000*600*300

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波宏旭通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

NSFO 系列光纤配线架

NSFO系列光纤配线架是我公司按照YD/T 778-2006《光纤配线架》通信行业标准要求而研制的产品。光纤配线架是光通信系统的配套设备，主要用于光缆进局后，光缆的终接及光纤到各通信光路的熔接与分配，以及光路的调度之用。

一、 产品描述

NSFO 系列光纤配线架集合高密度、大容量及单面操作等优点，适用于光纤接入网

中局端和光分支点等场合

本设备可采用交叉连接和直接连接两种方式实现光纤线路的连接、分配和调

二、 产品特点

- 1、 光纤的熔接配线、调度全正面操作，机架可背靠背或靠墙安装，节省空间；
- 2、 模块化设计，容量大、密度高，扩容方便；
- 3、 光缆可从上或从下进入机架，并适用于带状和非带状光缆；
- 4、 全封闭式结构，跳纤不外露，外形美观，防尘效果好；
- 5、 宽架卡入式适配器安装，适用于 SC、FC、双 LC 等类型适配器，适配器端面倾斜于机箱正面 30° ，避免弧光直射入眼，同时便于走纤；
- 6、 带状光缆提供专用开剥保护接头，使裸纤的保护、光缆的固定、接地更完善、可靠；
- 7、 可安装光分路器、衰减器等增值模块，操作、维护方便可靠；
- 8、 开启后箱门直接作为光纤熔接操作的工作台，使操作、维护方便可靠；
- 9、 侧板上有并架孔，使并架扩容简单方便；

ODF配线架安装

机架和72芯终端熔接模块为整件出厂，机架底部采用4个随机供应的M10*80膨胀螺钉与地面紧固，顶部开有4个 9的孔，用于机房里的线架（槽）相连。并排安装时可拆取相邻的侧板这样可方便架与架之间跳线。

使用与维护

机架结构

（1）机架为结构，架体采用冷轧钢板整体焊接，也可以根据需要安装左右侧板与前后门板，每扇门使用磁吸上下固定。机架的门采用活动铰链，可灵活拆卸，门的开启角不小于110°，可自由开合2000次不损坏。

（2）机架采用双面操作，正面为线路侧直列模块，采用右出纤方式，用于外缆的固定、开剥、熔接与终端；背面为设备侧横列模块，采用左出纤方式，用于设备缆固定和成端，机架右侧有存储跳纤的绕纤轮，线路和设备侧模块通用。

（3）机架适用于上、下进缆的环境中，上走线环境中光纤光缆从顶部进入机架，并有的进缆（纤）孔；光缆（纤）进纤孔有护纤条保护，并有足够大的过纤面积。

（4）机架的设备侧横列模块区安装有多层水平走线槽，以满足多个机架并架时的走纤。

（5）架体有完善的保护接地系统。并保证光缆加强芯及其铠甲层有效接地。

走线方式

室外光缆进缆：

室外光缆采用集中进缆方式，从机架顶部左侧位置引入过来的室外缆，在光缆固定板上和中间光缆固定板开剥、固定、接地后，套上护套管沿左边立柱跳线环引入每层一体化托盘（正面）里与尾纤相熔接，进行成端（具体见走纤示意图）。