

# 阻燃钢带铠装音频电缆ZR-KVVP22-4\*4MM2

产品名称	阻燃钢带铠装音频电缆ZR-KVVP22-4*4MM2
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

阻燃钢带铠装音频电缆ZR-KVVP22-4\*4MM2使用特性 额定电压：U0/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70、95 两种，电缆敷设温度不低于0。电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制 代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等

阻燃钢带铠装音频电缆ZR-KVVP22-4\*4MM2产品说明阻燃钢带铠装音频电缆ZR-KVVP22-4\*4MM2执行标准：GB

9330-2010。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。 型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm2 主要适用范围 KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合 KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合 KVVP

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 KVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动要求的场合 KVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合 ZRKVV

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合 ZRKVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10

敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合 ZRKVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合