

SIEMENS西门子浙江总代理商

产品名称	SIEMENS西门子浙江总代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

西门子PLC工业以太网信号控制电缆

自动搜索传输速度 支持45.45千比特/秒的传输速度 24 V DC 电源显示 显示段1 和 2 总线活动 通过开关将段

1 和段 2 隔离 插入终端电阻时，隔离正确的段部分 在出现静态干扰时，则段 1 和段 2 去耦合。

工业型设计 增加站数和扩展 段间光电隔离 调试启动帮助 开关, 用于断开各分段 显示总线活动

将错误插入终接电阻的某个分段隔离开来

还请注意诊断中继器，除了常规中继器的功能之外，它还具备物理线路诊断的综合诊断功能。内容参见

“ 分布式 I/O/诊断/PROFIBUSDP的诊断中继器 ”。

SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司

我公司经营西门子 PLC ; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200触摸屏 , 变频器 , 6FC , 6SNS120 V10 V60 V80伺服数
控备件 : 原装进口电机 (1LA7、 1LG4、 1LA9、 1LE1) , 国产电机 (1LG0 , 1LE0) 大型电机 (1LA8 , 1LA
4 , 1PQ8) 伺服电机 (1PH , 1PM , 1FT , 1FK , 1FS) 西门子保内全

新原装产品 ‘ 质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品 ; 不收取任何费。欢迎致电咨询。

可编程控制器上海诗幕公司优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺
服驱动、凡在公司采购西门子产品 , 均可质保一年 ,

系统及伺报电机 , 力矩电机 , 直线电机 , 伺服驱动等备件销售。以满足客户的需求为宗旨,以诚为本,精益
求精

上海诗幕公司在经营活动中精益求精 , 具备如下业务优势 : SIEMENS 可编程控制器 1、 SIMATIC S7

系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200 2、 逻辑控制模块

LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等 3、 SITOP直流电源 24V DC

1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.

4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,SIEMENS 交、直传动装置 1、

交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列：MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

产品订货号：

总线连接器

90° 无编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头

35° 无编程口 6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头

35 ° 带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0 总线接头

90 ° 无编程口 6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头

90 ° 带编程口 6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头

总线接头 6ES7972-0BA52-0XA0

总线接头 6ES7972-0BB52-0XA0

总线接头 6GK1500-0FC00

总线接头 6GK1500-0EA02

=====

西门子DP总线，

6XV1830-0EH10 profibus总线电缆

6XV1840-2AH10 profibus总线电缆

6XV1830-3EH10 profibus总线电缆

编程/通讯电缆 6ES7 901-3CB30-0XA0 RS484□

编程/通讯电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB接口

跟PLC通讯电缆 6ES7901-0BF00-0AA0

西门子DP接头详细说明：：

总线连接器具有轴向电缆引出线（ 180° ），可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP，传输速率高达 12

Mbit/s，带集成的总线端接电阻

带垂直电缆引出线的总线连接器（ 90° ）；

这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12

Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbit/s

时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆

商品编号 6ES7972-0AA02-0XA0 电源电压 额定值 (DC) 24V 允许范围，下限 (DC) 20.4V 允许范围，上限

(DC) 28.8V 输入电流 耗用电流，大值 100mA; 100 mA，PG/OP 插座上无用电器；130mA，PG/OP 插座上存

在用电器（5V/90mA）；200mA，PG/OP 插座上存在用电器(24V/100mA) 功率损失 功率损失，典型值

0.7W 接口 PROFIBUS DP 传输速率，大值 12Mbit/s; 9.6 kbit/s 至 12 Mbit/s 防护等级和防护类别

防护等级符合 EN 60529 IP20 是 环境要求 运行中的环境温度 小值 0 °C 大值 60 °C

运输/储存时的环境温度 小值 -40 °C 大值 70 °C 相对空气湿度 操作，大值 95%; 25 °C 时

连接技术 电源电压