

十堰止水钢板 重庆止水钢板批发价格 捷睿斯建材

产品名称	十堰止水钢板 重庆止水钢板批发价格 捷睿斯建材
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）
联系电话	15223695665

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：渝北区捷睿斯建材经营部

止水钢板的作用？

止水钢板作用：

它将地下水隔离在地下室的外墙以外并阻止地下水向地下室内渗入，因此要求在做地下室的底板时需将施工缝的位子留置在外墙距底板250毫米以上的地方，为了避免在施工缝处漏水就在墙厚的二分之一处设置一道钢板止水带。这就是为了避免在新旧混凝土结合处由于混凝土浇筑不密实而设置的就是为了能够加强止水的措施。

止水钢板原理为：

新旧混凝土接缝位置称为施工缝，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗，止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定宽度，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。

止水钢板止水带板焊接注意事项

止水钢板分为普通止水钢板，镀锌止水钢板，不锈钢止水钢板，铜止水钢板，常用规格为:200*2，200*3，300*2，300*3，350*2，350*3，400*3，重庆止水钢板批发价格，330*3等，可根据用户要求定做。

止水钢板是工程中常用的材料，主要用于钢筋混凝土结构，水坝及其它大型工程.采用钢板止水带，可改变水的渗透路径，延长水的渗透路线.在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，钢板止水带能起到一定的抗腐蚀作用.在防护工程中，采用钢板止水带可确保工程的防护效果.钢板止水带也常用于抗渗要求较高，且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑，十堰止水钢板，电炉基坑等。

止水钢板通常为便于操作加工成每段 4m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的钢板止水应与墙体（或板）的钢筋固定牢固.钢板应顺直不得扭曲.平直部位钢板焊接，规范要求是经设计同意.一般我们在平直部位焊接要求单面焊搭接不小于100mm，而且焊缝保证大于6mm.具体施工规范根据设计要求确定。

止水钢板验收规范要求，重庆止水钢板厂家，包括进场前验收和施工验收两个，在进场时做验收的时候会对长度、宽度、厚度进行实际的测量，对进场的数量进行清点，看来料的实际产品与清单是否相符，另外对止水钢板的外观进行检验，厂家供给的止水钢板应保证表面清洁无锈，无划痕问题，钢板应顺直，不得有弯曲的现象，否则容易产生施工漏水。

止水钢板施工验收

在材料进场后，保证与止水钢板施工相配套的组件完善，如做止水钢板搭接的焊条，应符合施工质量标准和要求，重庆止水钢板批发，焊工必须持有合格证，另外电弧燃烧需稳定，不能有成块脱问题，现场的电源必须安全，符合要求才可使用，对于作业场地要求安全的保护措施，以及防火通风，防止触电事故的发生，后操作人员要熟悉图纸等细节。

止水钢板工艺流程：

止水钢板的定位（放置外墙中间，折弯处朝迎水面）；止水钢板的固定（采用钢筋焊接固定，斜向钢筋焊接，不直接焊接在结构筋上，接头焊接（两块板搭接长度大于50mm，两端满焊，焊接高度不低于钢板厚度），检查预收（报监理、甲方验收）。

十堰止水钢板-重庆止水钢板批发价格-捷睿斯建材(推荐商家)由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事人造草坪，园林人造草坪，人造草坪批发厂家的厂家，欢迎来电咨询。