

# SIEMENS西门子福建总代理商

产品名称	SIEMENS西门子福建总代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

## 产品详情

西门子PLC工业以太网信号通讯电缆  
西门子通讯电缆，  
西门子信号电缆，  
西门子网络电缆，  
西门子信号电缆

PROFIBUS符合 EN 50170 和 IEC 61158 标准，可实现下列两方之间的通信：其中一方是 ET 200 分布式 I/O 装置、HMI 装置和无数其他现场装置，另一方是可编程控制器。另外，整个自动化系统的启动、测试和诊断可以通过现场总线完成。PROFIBUS对于任何厂商的现场装置都是开放的。通过敞开 ASIC 和接口模块的市场，以及通过与PROFIBUS部件制造商的技术支持，西门子支持更多的现场装置与PROFIBUS连接。ET 200 分布式 I/O 装置和 S7-400

的集成光纤接口能使光纤总线的安装不会出现问题，特别是在电磁干扰的环境下。

SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司

我公司经营西门子 PLC ; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200触摸屏 , 变频器 , 6FC , 6SNS120 V10 V60 V80伺服数  
控备件 : 原装进口电机 ( 1LA7、 1LG4、 1LA9、 1LE1 ) , 国产电机 ( 1LG0 , 1LE0 ) 大型电机 ( 1LA8 , 1LA  
4 , 1PQ8 ) 伺服电机 ( 1PH , 1PM , 1FT , 1FK , 1FS ) 西门子保内全

新原装产品 ‘ 质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品 ; 不收取任何费。欢迎致电咨询。

可编程控制器上海诗幕公司优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺  
服驱动、凡在公司采购西门子产品 , 均可质保一年 ,

系统及伺报电机 , 力矩电机 , 直线电机 , 伺服驱动等备件销售。以满足客户的需求为宗旨,以诚为本,精益  
求精

上海诗幕公司在经营活动中精益求精 , 具备如下业务优势 : SIEMENS 可编程控制器 1、 SIMATIC S7

系列 PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200 2、 逻辑控制模块

LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等 3、 SITOP直流电源 24V DC

1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,SIEMENS 交、直传动装置 1、

交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列：MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

西门子总线连接器

西门子PROFIBUS通讯电缆接头 西门子DP通讯电缆接头,西门子DP接头，西门子电缆接头

西门子PROFIBUS接头

产品订货号：

总线连接器

90° 无编程口 6ES7972-0BA12-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头

35° 无编程口 6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头

35° 带编程口 6ES7972-0BB41-0XA0 总线接头

90° 无编程口 6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头

90° 带编程口 6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头

总线接头 6ES7972-0BA52-0XA0

总线接头 6ES7972-0BB52-0XA0

总线接头 6GK1500-0FC00

总线接头 6GK1500-0EA02

=====

西门子DP总线，

6XV1830-0EH10 profibus总线电缆

6XV1840-2AH10 profibus总线电缆

6XV1830-3EH10 profibus总线电缆

编程/通讯电缆 6ES7 901-3CB30-0XA0 RS484口

编程/通讯电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB接口

跟PLC通讯电缆 6ES7901-0BF00-0AA0

西门子DP接头详细说明：：

总线连接器具有轴向电缆引出线（180°），可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP，传输速率高达 12 Mbit/s，带集成的总线端接电阻

带垂直电缆引出线的总线连接器（90°）；

这种接头采用垂直电缆引出线（有或没有编程器接口），数据传输速率高达 12

Mbit/s，带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或 12 Mbit/s

时，在带编程器接口的总线接头和编程器之间，需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。

有 30° 电缆引出线的总线接头（经济型），无编程器接口，数据传输速率为 1.5

Mbit/s，无集成的总线端接电阻。

PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头（90° 或 180° 电缆引出线），传输速率为

12 Mbit/s，采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装（用于硬线和软线）。

PROFIBUS DP 总线系统 PROFIBUS 特征 根据 EN 50170 和 IEC 61158-3 第二版实现标准化。

用户友好型，高度的数据安全性以及高度的可用性 开放性，可连接第三方组件 PROFIBUS 可在以下型号

中运行：PROFIBUS FMS（现场总线报文规范）PROFIBUS PA（过程自动化）PROFIBUS DP（分布式

I/O) 所有协议的要点可在一条线路上运行。 PROFIBUSFMS 协议PROFIBUSFMS

是用于现场通用通信任务的协议。 PROFIBUSDP 协议PROFIBUSDP 是用于分布式 I/O

的协议。 它能实现极高速的循环通信，而所传输的数据量不大。 PROFIBUSPA 协议PROFIBUSPA

是用于过程自动化的协议，特别适合内部应用。 有了PROFIBUSPA，ROFIBUS DP 协议就能变换成符合

IEC 1158-2 的内在安全物理总线性能。 通过 优化PROFIBUS信息服务 提高数据传输速度 总线循环时间可