

# 槽式电缆桥架价格 华泰丰 襄阳老河口槽式电缆桥架

产品名称	槽式电缆桥架价格 华泰丰 襄阳老河口槽式电缆桥架
公司名称	襄阳华泰丰机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市华中光彩大市场- 国际新城21栋113号
联系电话	13908670266 13908670266

## 产品详情

### 电缆桥架在日常使用过程中如何做好保养工作

电缆桥架在日常使用过程中如何做好保养工作

1. 电缆桥架的日常保养：使用干净的软布经常性的揩净表面尘迹便可。切忌使用湿布、硬物抹擦油漆表面和镜子、玻璃。切忌与酸、碱性化学物品及油腻物接触。
2. 定期保养：一般可每季度重点保养一次。软布揩净表面尘迹后，用的上光蜡均匀涂擦表面，稍待后再用干净软布擦亮，防潮。五金配件、金属拉手可用少些机油抹擦并擦干，使之能灵活转动和防锈防止氧化。
3. 应避免摆放在高温潮湿的地方，应保持居室通风干燥。
4. 避免让表面接触到腐蚀性液体，如酒精、指甲油等。
5. 应该用干洁的软布，使用保养蜡。

选择电缆桥架的宽度时需要注意哪些

- 1、电缆桥架的高度为50、100时每端各6只连接孔，高度为150、200时每端各12只连接孔。
- 2、支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。
- 3、桥架宽度：选择桥架的宽度时，应留有适当的备用空位，以便为今后增添电缆用。
- 4、隔开敷设：当电力电缆和控制电缆较少时，可以在同一电缆桥架安装，但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
- 5、电缆固定：汇线桥架水平敷设时，桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
- 6、桥架的安装高度应该高出地面2.2米，以避免出现电缆桥架与其他通过物体在高度上面发生冲突的现象。
- 7、如果桥架的安装地安装有顶棚或是其他障碍物，那么两者之间的间距应该大于0.3米，同样也是在根源上面避免电缆桥机与其他物体发生碰撞。

### 节能型桥架性能机理特点

## 节能型桥架性能机理特点

节能桥架通过了国家中标认证中心的节能产品认证，据电气安全检验所检测，节能高耐腐轻钢电缆桥架与普通桥架相比，槽式电缆桥架厂家，节电率为2.05%以上。

节能型电缆桥架由于凹凸瓦楞散热面积增大，又设计了上下冷热空气交换的散热结构，使桥架内的电缆导体所产生的热量得到充分的散发，从而降低了线路的电阻值和损耗，襄阳老河口槽式电缆桥架，提高了电能利用率，达到节能效果。其节能机理为：

目前我国在降低线路损耗提高电能利用率方面与发达国家相比差距甚远，日本电能利用率为57%，美国为51%，而我国在城网和农网未改造只有31%，改造后才达到40%左右，由此可见节能技术的开发道远。

### 如何辨别电缆桥架的敷设是否合格？

如何辨别电缆桥架的敷设是否合格，首先给大家理清思路，电缆桥架的敷设以及内部布线是相互联系，需根据现场工况以及使用要求合理设计，小编给大家整理了以下可注意要点：

- 1、金属线槽的布线一般是适用在干燥且不会受到机械损伤的室内当中铺设，不过如此一来对于线槽就有着明显的腐蚀性的地方是不适合应用的。
- 2、对于同一个回路当中的相线和中性线，槽式电缆桥架价格，应该敷设在同一个金属线槽当中。然而对于同一个电路的路径没有辐射等干扰的要求，槽式电缆桥架批发，可以敷设同一类的金属线槽当中，不过金属线槽内部的电线电缆的总界面的面层不可以超过线槽内部截面的百分之20，其中载流导线不能够超过30根。敷设的控制，信号，和其它类似线路的网格电缆桥架布线，其总截面不可以超过百分之50，点下点的根数下限。
- 3、在金属线槽的安装是垂直或者倾斜的时候，需要使用相关措施防止线缆在线槽当中移动。
- 4、通过金属线槽引出的线路，可以使用金属管或者是硬质的塑料管，又或者是半硬塑料管还有金属软管或者是电缆等布线。在线缆被引出的时候不可以受到损伤。
- 5、线槽应该整平或者是没有出现扭曲变形，线槽壁内需要保持光滑没有毛刺。

6、金属线槽需要通过可靠的接地或者接零，不过不应该作为设备的接地导体。

槽式电缆桥架价格-华泰丰(在线咨询)-襄阳老河口槽式电缆桥架由襄阳华泰丰机电有限公司提供。槽式电缆桥架价格-华泰丰(在线咨询)-襄阳老河口槽式电缆桥架是襄阳华泰丰机电有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜。