

液压扭力扳手气动工具品牌 成都气动工具 气动工具配件

产品名称	液压扭力扳手气动工具品牌 成都气动工具 气动工具配件
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

如何正确使用扭矩扳手

1.什么是扭矩扳手？

扭矩扳手是机械从业人员经常会接触到的一种工具，可以把紧固件拧紧到设定扭矩值然后自动脱牙，液压扭力扳手气动工具品牌，使用方便，操作简单。

2.扭矩扳手的组成

3.扭矩扳手的特点

具有预设扭矩数值和声响装置，当紧固件的拧紧扭矩达到预设数值时，能自动发出“咔嚓”的声音，提示完成工作。避免了紧固件扭矩不足造成松动和扭矩值过大造成断裂的情况。

4.扭矩扳手的使用（1）扭矩扳手有不同的量程，根据紧固件的要求选用合适量程的扭矩扳手；

标准紧固件扭矩值 性能等级 序号 1 2 3 4 螺栓、螺母 名称 规 M4 M5 M6 M7 格 4.8 (4) 扭矩值(N·m)
1~1.5 2~3 3~6 6~8 2~3 4~7 7~11 12~16 3~3.8 6~8 10~13 17~22 8.8 (8) 10.9(10)

指针式：或称为表盘式。顾名思义就是扭力扳手透过指针或是表盘显示扭力数值。属于比较早期发展的扭力工具，现今仍有许多使用者习惯这一款式，因为在拧紧螺丝的时候，可以用直接的类比方式，气动扭力扳手气动工具尺寸，如指针左右摆动或是表针时钟般旋转判读扭力数值。

可调式：扭力扳手上标有刻度，使用者可依照不同工作需求去调整目标扭力。可调式的为目前市场大量。使用者在拧紧螺丝之前，需先了解此次要产生的扭力值，成都气动工具，那在透过旋转设定环并对照手把上的刻度，扭力扳手气动工具报价，设定目标扭力。那在拧紧螺丝的时候，当达到目标扭力时，扭力扳手内部会有跳脱或是打滑等方式来警报使用者已经产生了目标扭力。但无法去像指针式的判读扭力数值。

2. 扭矩倍增器的保养 2. 扭矩倍增器的保养 (1) 每年定期更换倍增器内部润滑油；(2)

请勿使倍增器外观受损。 气动扭矩扳手 1. 气动扭矩扳手使用 (1) 使用前先确定干净的空气源。

(2) 使用前请注意工作环境。(3) 请随时注意空气润滑油(壳牌 15 号油)。

(4) 请定期清洁空气过滤海棉。

(5) 按气压—扭矩关系，调整三点控制阀，使进入扳手的气压符合扭矩要求。

(6) 保持扳手驱动头和被锁物同轴线对准。(7) 保持反作用力臂与抵挡物可靠的平面接触。

液压扭力扳手气动工具品牌-成都气动工具-气动工具配件 由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。

深圳市东日吉田自动化设备有限公司在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，深圳东日吉田一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龚玲。