

生理盐水干式加热器FYL

产品名称	生理盐水干式加热器FYL
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	99023.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

生理盐水干式加热器企业介绍

福意联 (FU.YI.LIAN) 以丰富的整体项目运作经验, 优良的设计理念及高的产品带动的发展。经过多年的努力, 公司的产品和服务已经遍及医疗、高校、质检、环境监测、制药、食品、化学、光电、电子、化工等40多个、数千家企事业单位, 公司建立了完善的销售和服务网络, 在优良范围内各大中小城市均设立了经销代理单位, 为客户提供快捷完善的服务。在未来的日子里, 福意联 (FU.YI.LIAN) 将一如既往, 竭诚为客户服务, 共创。

我是福意联企业的 肖飞 上面的价格是随即填写, 如需要准确的报价请打页面上的电话 (V X), 各位朋友垂询, 以下介绍仅部分产品型号, 如需更多详细的介绍, 您可随时多种方式找我, 我会为您准备更全、更详细的的产品资料, 衷心感谢您的优良!

福意联多温度区间选择: 56 、 60 、 80 、 2-48 、 0-100 、 4-38 、 -25-10 、 -30 、 2-8 等

福意联生理盐水干式加热器的优势:

- 1、优良控温 可设定温度 (多种温度每一度均可调可控)
- 2、非水蒸汽加热 (对医嘱标签没有污损风险)

- 3、制冷加热器不与物品直接接触（风道 温度更均匀）
- 4、多种容积可选不锈钢内胆（卫生、易消毒清洁）
- 5、三重报警（断电报警、故障报警、超温报警）
- 6、嵌入式设计（便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间）

生理盐水干式加热器特点

加热系统全优良系统，翅片式PTC加热模块 制冷系统全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 循环系统耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 使用材料外箱材质优良碳素钢板.静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理内箱材质SUS304不锈钢优良镜面光板 保温材质聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 门框隔热双层耐高低温老化硅橡胶门密封条

- 1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内维修**，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”*二条款内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可**修复。
- 3、全国各服务热线由专人负责，?随时接受用户的咨询、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

生理盐水干式加热器注意事项

产品价格承诺：

- 1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优良优惠的价格提供给贵方。
- 2、在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露、电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

