

湖北制药厂防爆空调1.5匹挂机

产品名称	湖北制药厂防爆空调1.5匹挂机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 型号:BFKT-3.5 匹数:1.5匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

英鹏防爆空调：

产品参数：

品牌：英鹏

型号：BFKT-3.5

匹数：1.5匹

功能：挂式冷暖

额定电压：220V 50HZ

制冷/制热额定电流：5.9A

制冷/制热额定功率：1.48kw

制冷量：3500W

制热量：4300W

循环风量：650m/h

防水等级：IPX4

噪音(室内/外)：38/51dB

净重(室内/外)：31/59kg

室内机尺寸(宽高深mm)：805*290*219

室外机尺寸(宽高深mm)：888*540*320

防爆标志：EX d ib mb ||B T4Gb

产品标准:

产品制造标准符合：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.4、GB3836.9等

产品安装及施工标准符合：GB3836.15-2000、GB/T17758-1999等

防爆措施：空调机内的电器元件、电气控制部分及风扇电机均采用专用的防爆结构处理（隔爆型），电磁阀、压缩机出线及高低压压力开关采用浇封型，操作面板及管温、环温传感器等均采用其本质型，防爆要点可靠突出。

防爆空调（分体壁挂式、分体天井式、柜式）产品特点：

- 1、采用滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。
- 2、采用多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
- 3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。
- 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
- 5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。
- 6、新防爆结构设计，安装方便，可靠，质量更加有保障。
- 7、防爆标志：Exdmib BT4。
- 8、适用于科研、石油、化工、变电站、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。

防爆空调简介：

广州安菲出品的防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备，系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆空调机CNEX12.1495/1496；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。

全系防爆空调系列防爆标志为Ex d ib mb BT4。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

防爆空调在下列环境条件下能正常工作：

a.海拔不超过2000m；

b.适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体；

c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

我公司供应：防爆空调【1匹、1.5匹、2匹.3匹、5匹】/【柜式机、壁挂机、天井式、窗式】