

# 陕西制药厂挂壁式防爆空调/3匹

产品名称	陕西制药厂挂壁式防爆空调/3匹
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BKFR-7.5 功能:挂式冷暖
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

产品技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BKFR-7.5

俗称功率：3匹功能：挂式冷暖额定电压：220V/50HZ

额定功率：2310w

制冷(制热)量：7.5(8.3)kw循环风量：1200m<sup>3</sup>/h防水等级：IPX4

噪音(室内/外)：49/56dB净重(室内/外)：40/70kg室内机尺寸(宽高深mm)：1178\*326\*253

室外机尺寸(宽高深mm)：980\*790\*427

使用面积（m<sup>2</sup>）：32-50

防爆标志：EX d ib mb ||B T4Gb

适用范围：

本产品适用于石油、石化、医药、化工、冶金、船舶、军工、科研、石油、天然气、医药、化工、实验室，

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆空调简介：

英鹏防爆空调系列机型通过特殊防爆结构设计，采用高品质材料，在确保安全的前提下，实现节能、环保、静音、使用寿命长等特点，深受广大用户喜爱，并以部分厂家特需行业产品，是行业内的佼佼者。

全系防爆空调系列防爆标志为Ex d ib mb BT4。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的装置》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的装置》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

安菲防爆空调（分体壁挂式、分体天井式、柜式）产品特点：

- 1、采用滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。
- 2、采用多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
- 3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。
- 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
- 5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。
- 6、新防爆结构设计，安装方便，质量更加有保障。
- 7、防爆标志：Exdmib BT4。
- 8、适用于科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。

防爆空调在下列环境条件下能正常工作：

- a.海拔不超过2000m；
- b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体；
- c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。