

# 焙烧炉烟气治理 山西电捕焦油器 中颐和电捕焦油器维修

产品名称	焙烧炉烟气治理 山西电捕焦油器 中颐和电捕焦油器维修
公司名称	湖北中颐和环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区深圳工业园梨园沟路中段
联系电话	15308672268

## 产品详情

电捕焦油器包括捕焦罐体、电源瓷瓶箱、高压瓷瓶、高压电晕线、密封组件和喷淋装置，其中，湿式电捕焦油器，蜂窝式电捕焦油器，高压瓷瓶设置在电源瓷瓶箱中，高压电晕线设置在捕焦罐体中并与高压瓷瓶连接，电源瓷瓶箱设置在捕焦罐体上方，密封组件设置在高压瓷瓶下方以防止捕焦罐体中的气体进入电源瓷瓶箱；喷淋装置包括喷淋管和储液器，所述储液器存储有用于清洗高压电晕线的液体，所述喷淋管将储液器与捕焦罐体的上部连通。

### 1、电捕焦的工作原理：

利用焦油雾滴在高压静电场力作用下，带正负电荷的焦油雾滴，分别向沉淀极和电晕极运动，到达沉淀极和电晕极的焦油雾滴，在重力作用下，向电捕下方流动，到达底部排出器外。

2、正常控制电捕焦油器清洗间隔时间是（8）天，操作电流是（800-1200MA），电压是（45-50KW），绝缘箱操作温度在（90-110）之间。电捕器入口荒煤气氧含量不得高于（0.8%），联锁跳车（1.2%）。对电捕焦油器进行煤气置换时，蜂窝式电捕焦油器，在放散管处对煤气的氧含量分析取样（连续3次），每隔（10min）氧含量不高于（0.8%）为合格。电捕焦油器顶部4个高压绝缘瓷瓶，1个变压器，

影响电捕焦油器操作性能的因素，焙烧炉烟气治理，电捕焦油器是捕集含尘烟气中焦油的一种设备，它根据电场吸附的原理研制而成，有蜂窝式、管式、同心圆式三种规格，山西电捕焦油器，均采用了软硬件双重火花检测控制技术，可较大幅度地提高平均电压和平均电流，从而提高了除尘效率。影响电捕焦油器操作性能的因素很多，选型时请告知粉尘与雾滴的密度、粘度、比电阻、气体温度、压力、湿度、流速与杂浓度等。

焙烧炉烟气治理-山西电捕焦油器-中颐和电捕焦油器维修(查看)由湖北中颐和环境工程有限公司提供。湖北中颐和环境工程有限公司是一家从事“电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,湿式电除尘器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“电捕焦油器,蜂窝式电捕焦油器,湿式电除尘器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使湖北中颐和在除尘设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!