

华祥仪器 箱包振荡试验机品牌 广州箱包振荡试验机

产品名称	华祥仪器 箱包振荡试验机品牌 广州箱包振荡试验机
公司名称	东莞华祥检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇元江元村金泰路15号
联系电话	13424835352 13424835352

产品详情

HX-512箱包滚筒冲击试验机

HX-512 箱包滚筒冲击试验机

产品用途：本产品依据ISTA及GB标准设计制造，针对旅行箱及其它包装箱在运输过程的翻滚、冲击等进行模拟试验。箱子在滚筒内翻滚及冲击，在规定的转数完成后，检查箱子的受损状况，作为产品改进的依据。

依据标准：QB/T4116-2018箱包滚筒跌落试验方法 QBT 2155-2018 旅行箱包。

产品规格：

滚筒内径： \varnothing 2200mm；

深度： 1250mm

滚筒转速： 2转/min

障碍物规格： 96 度障碍物3组.锥形块1件.横挡板1件

试件尺寸： (大)1000 × 700 × 400mm

计数器： 0 ~ 99, 999 可设定 (可自动停机)

传动系统： 采用台湾彰毅调速电机运行稳定

机台尺寸：250*160*250cm（长*宽*高）

电 源：220V 50HZ

重 量：3860 kg

箱包落锤冲击试验机

一、箱包落锤冲击试验机产品介绍

1、箱包落锤冲击试验机模仿对旅行箱及其它包装箱在运输过程中，箱包振荡试验机公司，受到掉落、冲击、翻滚等破坏试验，对于皮箱和内装物品的保护能力检验，做为产品改进的依据。本仪器以规定重量之冲击头，调整在一定的高度，使之自由落下，打击试样，视其受损程度。

2、设计标准：QB/T 2918-2007

二、箱包落锤冲击试验机HX-523技术参数

1. 高度：0-1200mm；
2. 落球控制方法：直流电磁控制；
3. 冲击头重量：2000g、3000g、4000g、5000g各一个；
4. 冲击头尺寸：圆柱直径 100 ± 2 mm，底半径为50mm；
5. 机台尺寸：(L × W × H) 120cm × 120cm × 210cm；
6. 电源：1 ， AC 22V 2A；
- 7、主要配置：欧邦调速电机90W

测试拉杆的时候，一定要多测试几次锁紧按钮，按下后抽拉手感要好，手感好就是握柄处贴合手形，接合处的灵敏度与流畅度好。抽拉过程中不卡顿顺畅、档位锁定的咬合声干脆利落、整体连贯又省力，有一种非常坚实又润滑的感觉，太过卡顿的拉杆也不是好的拉杆

。

拉杆的粗细并不与强度高存在必然关系，不要总觉得细就不牢固而粗的就好，材质和管壁厚度才是决定因素。外观细并不代表管材薄，有的拉杆看着老粗了但壁特薄，广州箱包振荡试验机，而且材质不一样性能也不一样的，比如铝合金和不锈钢就差距很大。以全铝为，钛铝合金也不错，铁质的比较低端，箱包振荡试验机品牌，建议选择不易生锈的铝合金，箱包振荡试验机价格，且铝遇超低温较无碳钢的脆化问题，又易于回收重熔使用，符合环保概念。

杆体塑料感强的和光泽度差都是质量不好的体现，比较劣质的拉杆，仔细看可以发现无金属光泽，塑料感很重。好的拉杆才能经受得起各种压力，Hold住各种场面。

华祥仪器-箱包振荡试验机品牌-广州箱包振荡试验机由东莞华祥检测仪器有限公司提供。“检测仪器，箱包检测设备，拉力试验机”选择东莞华祥检测仪器有限公司，公司位于：东莞市常平镇元江元村金泰路15号，多年来，华祥仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：孟祥帅。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华祥仪器期待成为您的长期合作伙伴！