

陕西制药厂风管式防爆空调BFKG-12F

产品名称	陕西制药厂风管式防爆空调BFKG-12F
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BFKG-12F 匹数:5匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BFKG-12F

匹数：5匹

类别：风管式空调

电压：380V/50Hz

功能：冷暖/单冷制冷/制热额定功率：3850W制冷/（制热）量：12（15.5）kw循环风量：1800m³/h

防水等级：IPX4

室内机尺寸（宽高深mm）：1390x740x260室外机尺寸（宽高深mm）950x1250x340

防爆标志：Ex d ib mb IIB T4 Gb/Ex d ib mb IIC T4 Gb

二、附加功能

英鹏防爆空调可根据客户的要求定制附加以下几类功能。

1. 断电记忆、来电自启。
2. 远程控制。
3. 防腐性功能。
4. 防爆等级：ExdibmbIICT4Gb
5. 粉尘防爆：粉尘防爆：ExtDibDmbA21IP65T130

产品介绍：

本系列防爆空调系列机型通过特殊防爆技术采用物理防爆原理，适用于科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。深受用户好评，并多次荣获行业大奖。产品特点如下：

全系防爆空调系列防爆标志为Ex d ib mb BT4。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

GB3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

防爆空调产品的特点：

- 1、采用滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。
- 2、采用多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效率。
- 3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。
- 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
- 5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。
- 6、新防爆结构设计，安装方便，质量更加有保障。
- 7、防爆标志：Exdmib BT4。
- 8、适用于科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。

适用范围：

本产品适用于石油、化工、实验室等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；制药、仓库、航天航空

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。