

成都化工厂防爆风管机10匹

产品名称	成都化工厂防爆风管机10匹
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BLF-28F 匹数:10匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

防爆风管机10匹：

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BLF-28F匹数：10匹功能：冷暖/单冷制冷量：25KW

制热量：28KW

额定电压：380v

额定频率：50Hz

制冷额定功率：8700W

制热额定功率：7.2KW

输入功率：14.28KW

循环风量：4500m³/h

噪音：66 (db) A

防水等级：IPX4室内机尺寸 (宽高深cm)：1600*950*350

室外机尺寸 (宽高深cm)：1770*990*880

防爆标志：Ex d e ib mb IIB T4 Gb

二、附加功能

英鹏防爆空调可根据客户的要求定制附加以下几类功能。

1. 断电记忆、来电自启。
2. 远程控制。
3. 防腐性功能。
4. 防爆等级：ExdibmbIICT4Gb
5. 粉尘防爆：粉尘防爆：ExtDibDmbA21IP65T130

适用范围：

1. 本系列产品适用于变电站、实验室等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所，仓库、航天航空
2. 1区、2区危险气体场所
3. IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；
4. 环境温度：-5 ~+43 。

防爆空调简介：

2. 广州英鹏防爆空调系列防爆空调通过特殊防爆技术和工艺，广泛适用于石油、石化、医药、军工、冶金、纺织、烟草、印刷、食品等行业。产品特点：深受欢迎，操作简单，客户满意，安全可靠，部分客户特需，防爆等级高，操作简单，使用方便。

全系防爆空调系列防爆标志为Exdmib BT4。

本系列产品执行标准如下：

- GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》
- GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的装置》
- GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：本质安全型“i”保护的装置》
- GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》
- GB3836.15-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

英鹏防爆空调系列产品特点：采用最新变频技术，制冷、制热、除湿、加湿、空气净化、杀菌等多种功能。适用于石油、化工、医药、军工、冶金、纺织、烟草、印刷、食品等行业。防爆等级高，操作简单，使用方便。

防爆空调在下列环境条件下能正常工作：

- a. 海拔不超过2000m；
- b. 适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体；
- c. 存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

欢迎新老客户来电详询，我们将奉上好的服务！

