

汕尾箱包轮子耐磨试验机 箱包轮子耐磨试验机供应商 华祥仪器

产品名称	汕尾箱包轮子耐磨试验机 箱包轮子耐磨试验机供应商 华祥仪器
公司名称	东莞华祥检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇元江元村金泰路15号
联系电话	13424835352 13424835352

产品详情

旅行箱包质检报告QB/T2155-2018

旅行箱包质检报告QB/T 2155-2018旅行箱包早已成为居家工作的必备物件，的产品质量才能避免旅途中的尴尬，更能够有效地保障人们的财产安全。检测认证小李给大家讲解一下旅行箱包的测试标准。2018年9月1日，QB/T 2155-2018《旅行箱包》已正式实施，代替旧版QB/T 2155-2010《旅行箱包》。

板材冲击试验机板材冲击试验机

作为一种经济型的测试设备，板材冲击试验机还是可以比较的测量出产品的物理耐受性能。价格也比较实惠。在箱包，电子，汕尾箱包轮子耐磨试验机，五金，塑胶等领域都有着比较广泛的引用。

一. 产品用途

HX-531型 板材冲击试验机适用于对塑料板材、管材、异形材、玻璃、陶瓷等非金属材料进行冲击试验，以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器。

二. 适用标准

符合GB/T 14152、14153、10002.1、10002.3、13664、5836.1、18477、16800、8814以及GB

6112、ZBN72026等标准要求。

三. 性能特点

1. 电器部分.采用进口元器件，数字显示高度，任意设置高度，由仪表直接读出。
2. 防二次冲击效率为100%。
3. 锤头采用铬钢材料制成，可有效防止变形。
4. 电器控制部分与主机单独分开，操作更方便，安全。
5. 采用管式导向冲击，箱包轮子耐磨试验机厂，落锤位置装有防护装置，安全得到可靠保障。

四. 技术参数

1. 锤体质量：0.5-15.0Kg
2. 锤头半径：R5mm、R10mm、R25mm、R30mm、R50mm或按要求定制
3. 工作台行程：0mm-500mm
4. 试样直径：10mm~500mm（可根据产品尺寸定制加高加宽类）
5. 冲击高度：0mm-2000mm
6. 冲击中心与夹具中心偏差：2mm
7. 托板型式：120°V型或带支承、夹具平型托板
8. 电源：AC220V 50Hz
9. 外形尺寸：750mm × 550mm × 3500mm
10. 净重：约280Kg。

轮子作为拉杆箱重要的组成部分之一，时刻关系着拉杆箱的使用便捷性，没了轮子再好的箱子拉着也是“耕地”，原本是您分担解忧的箱子瞬间变成了累赘。那么，箱包轮子耐磨试验机标准，拉杆箱什么类型的轮子比较好呢?下面来听听爱自由箱包小编对于这个问题是怎么解答的吧。

目前市面上拉杆箱轮子常见的类型有三种，箱包轮子耐磨试验机供应商，分为单向轮、万向轮和刹车轮，这三种轮子各有优缺点，下面一起来看看吧。

1、单向轮

单向轮的轴承较大，比较稳定，在坑坑洼洼地面上拖行受力强。缺点是只能拉着走，长时间拉行李箱胳膊会酸痛。优点是停止站立时不会因惯性或地心引力乱跑。另外在同材质的情况下，单向轮的抗撞击程度上要高于万向轮和飞机轮。

万向轮

万向轮，就是能够水平360°旋转的轮子，缺点就是不容易固定。优点是走在光滑路面可以自由推拉，相当省力。在行李较重或者通道狭窄的时候，万向轮是一个很大的优势。这也是目前市场上逐渐淘汰单行轮的主要原因。

3、刹车轮

刹车轮就是在万向轮的基础上多了一项功能：可刹车。也可以用一句话总结：1秒锁定，随走随停。不过轮子质量不可靠还是要通过质量检测才知道

汕尾箱包轮子耐磨试验机-箱包轮子耐磨试验机供应商-华祥仪器由东莞华祥检测仪器有限公司提供。“检测仪器，箱包检测设备，拉力试验机”选择东莞华祥检测仪器有限公司，公司位于：东莞市常平镇元江元村金泰路15号，多年来，华祥仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：孟祥帅。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华祥仪器期待成为您的长期合作伙伴！