

# 箱包跑步机 箱包跑步机厂家 华祥仪器

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 箱包跑步机 箱包跑步机厂家 华祥仪器      |
| 公司名称 | 东莞华祥检测仪器有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 东莞市常平镇元江元村金泰路15号        |
| 联系电话 | 13424835352 13424835352 |

## 产品详情

### 标准光源对色灯箱

产品名称：标准光源对色灯箱

产品型号：HX-526

品牌：华祥检测仪器

### 主要作用：

该设备是对色、配色之特殊光源箱，使试样、生产、质检、验收在相同的标准光源下进行，箱包跑步机品牌，准确校对货品

标准光源对色灯箱内具备多种光源以供使用时按需要随时切换，如D65，TL84，箱包跑步机，F，UV等光源。

D65 人工日光(Artificial Daylight)

色温：6500K 功率：18W

TL84 欧洲、日本、中国商店光源

色温：4000K 功率：18W

CWF 美国冷白商店光源(Cool White Fluorescent)

色温：4150K 功率：20W

F 家庭酒店用灯、比色参考光源

色温：2700K 功率：40W

UV 紫外灯光源(Ultra-Violet)

波长：365nm 功率：20W

TL83 欧洲标准暖白商店光源 (Warm White )

色温：3000K 功率：18W

技术参数

配置：D65，TL84，F，箱包跑步机厂家，UV四种光源

重量：30Kg

体积(宽x深x高)：710x420x570 mm

箱包振荡冲击试验机用途：

目的在于试验箱包的拉杆，提把及整体结构的强度，箱包跑步机哪家好，将箱包等装上规定的荷重，以每分钟20次的速度冲击试验，试验结果可作为产品改进的参考.

箱包振荡冲击试验机设计标准：

QB/T2922-2007箱包振荡冲击试验方法

箱包振荡冲击试验机主要技术参数：

冲击高度：0~150mm可调

振动方式：弹簧式1.79kg/mm

次数设定：0~9999（试验达到设定值自动停机）

测试速度：0~30次/min，可调

辅助功能：中途试件掉落会自动停机

电源：AC220V 50HZ

外型尺寸：240\*120\*140cm

机台重量：约750kg

QBT 2155-2018

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草 本标准是对 QB/T2055-2010《旅行箱包》的修订 本标准与QB-2010相比，主要变化如下：

- 1、调整并增加了“规范性引用文件”中的引用标准
- 2、调整并增加了产品分类的内容
- 3、增加了原料和配件的内容
- 4、删除了优等品的要求
- 5、细化了箱包（包体）规定负重
- 6、调整了行走性能，振荡冲击性能，缝合强度，旅行包面聊摩擦色牢度的要求和试验方法
- 7、将耐冲击性能调整为跌落性能，并调整了跌落性能的试验方法

箱包跑步机-箱包跑步机厂家-

华祥仪器(诚信商家)由东莞华祥检测仪器有限公司提供。东莞华祥检测仪器有限公司是广东 东莞 ,试验机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华祥仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华祥仪器更加美好的未来。