

HRS-150型数显洛氏硬度计

产品名称	HRS-150型数显洛氏硬度计
公司名称	武汉顿杰测量仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:HRS-150
公司地址	武汉经济技术开发区新都国际C座二单元602室
联系电话	027-84210039 15871804560

产品详情

产品类型
测量范围

洛氏硬度计
20-88HRA , 20-100HRB , 试验力
20-70HRC

型号

HRS-150

销售分布在北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、呼和浩特、满洲里、沈阳、大连、丹东、长春、哈尔滨、上海、南京、连云港、杭州、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、(N)广东、广西、浙江、福建、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、云南、贵州、四川、青海、陕西、甘肃、宁夏、河南、河北、山东、山西、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、新疆、西藏等(kg)

允许最大高度

郑州、武汉、长沙、广州 重量
、深圳 南宁、成都、重庆
、贵阳、昆明、拉萨、西
安、兰州、西宁、银川、
乌鲁木齐、宁波、桂林、
海南海口(mm)

hrs-150型数显洛氏硬度计

产品介绍： 主要特点.主轴系统采用了无摩擦主轴结构，初试验力的施加由电磁制动器

控制，从而提高了初试验力的精度。

.总试验力的施加、保持、卸除实现了自动化，消除了手动操作所

带来的误差。

.硬度值的自动数字显示可完全避免操作者的读数误差。

.随机打印机可打印出所测硬度值和数据处理结果。

主要技术规格

测量范围：20-88hra，20-100hrb，20-70hrc

试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）

试样允许最大高度：170毫米

压头中心至机壁距离：130毫米

硬度分辨率：0.1hr

电源：交流220伏 50 / 60赫兹

外形尺寸：500 x 250 x 700毫米

重量：约75千克

主要附件

大平试台：1个 金钢石圆锥压头：1只

小平试台：1个 1/16 ” 钢球压头：1只

大v形试台：1个 标准洛氏硬度块：5块

打印机：1个