200HR-150型洛氏硬度计

产品名称	200HR-150型洛氏硬度计
公司名称	武汉顿杰测量仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:200HR-150
公司地址	武汉经济技术开发区新都国际C座二单元602室
联系电话	027-84210039 15871804560

产品详情

产品类型	洛氏硬度计	型号	200HR-150
测量范围	20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC	试验力	销售分布在北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、呼和浩特、满洲里、沈阳、大连、丹东 、长春、哈尔滨、上海、南京、连云港、杭州、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、（N）
允许最大高度	郑州、武汉、长沙、广州、深圳 南宁、成都、重庆、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、宁波、桂林、海南海口（mm）	重量	广东、广西、浙江、福建、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、云南、贵州、四川、青海、陕西、甘肃、宁夏、河南、河北、山东、山西、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、新疆、西藏等（kg）

200hr-150型洛氏硬度计

产品介绍： 200hr－150型洛氏硬度计hr－150a型洛氏硬度计升级版

主要特点：

● 手动洛氏硬度计，精确、可靠、耐用，测试效率高；●
优化设计的机械结构，钻石型的外观设计；●
表盘直接读数，hra、hrb、hrc标尺；● 可选配洛氏其它标尺；●
精密油压缓冲器，加载速度可调；● 机械手动测试过程，无需电气控制；●
广泛适用于生产现场中的品质监控，工作环境适应性强；● 拥有2项国家专利;●
精度符合gb/t230.2 iso 6508-2和美国astm e18。

应用范围：

● 测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度●
应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量。●
尤其适合于平行平面的精密测量，而且曲面测量稳定可靠。

主要技术规格

测量范围 20-88hra，20-100hrb，20-70hrc
73-93hr15t，43-82hr30t，12-72hr45t
试验力 588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150公斤力）
试样允许最大高度 210毫米
压头中心至机壁距离 165毫米
硬度分辨率 0.5hr
外形尺寸 522×293×729毫米
重量 约98千克

标准配备

- 大平试台：1个- 小平试台：1个- v型试台：1个- 金刚石圆锥压头：1只-
1/16 ” 钢球压头：1只- 标准洛氏硬度块：5块