

焊接式管接头 31620#

产品名称	焊接式管接头 31620#
公司名称	镇江东联仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:31620#
公司地址	镇江新区大路镇工业园
联系电话	0511-8372178 13705283179

产品详情

材质 316 20#

钢制卡套式管接头

说明:钢制卡套式管接头具有连接牢、耐压能力高、密封性和反复性好,安装检修方便、工作安全可靠等特点。性能规范公称压力:2.5mpa、16mpa适用温度: 150 适用介质:油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质制造材料:20#, 1cr18ni9ti、304、316、316l,配管: 4~ 42的普通级精度

测量管路截止阀

说明:本测量管路截止阀是我厂在吸收英国、美国、日本、新加坡等国家近年来仪表阀门结构的基础上自行设计的,是目前应用最普遍的新一代阀门。性能规范公称压力:pn2.5 pn4 pn6.4 pn16 pn32mpa公称通径:dn5~dn25适用介质:油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质适用温度:-20 ~+440 -70 ~-240 540 570 等制造材料:20#、1cr18ni9ti、304、316、316l、12cr1mov等

测量管路球阀

说明:球阀结构简单、操作方便、流体阻力小、密封性能可靠、使用寿命长,适用于多种连接管路形式。性能规范公称压力:2.5~6.4mpa适用温度:-20 ~+150 制造材料:1cr18ni9ti、304、316

防爆挠型连接管

说明:该系列产品广泛适用于石油、化工、制药等工厂中具有爆炸性混合物理q-1、q-2级场所,其防爆标志为exe

ii性能规范:a.海拔高度不超过1000米。b.周围环境温度:-20 ~+60 c.相对温度不大于95%(在+25时)

zyyb型一体化仪表保护温箱、zyyb系列仪表保护温箱

仪表保护温箱是变送器及其它仪表现场安装保护或保温设备,它具有标准化程度高、造型美观、结构合理、型式多样、安装操作方便等特点。箱体制作材料分为

玻璃钢和钢板两种。

性能规范 保温性能:10-25 环境温度:-50 ~ 60
饱和蒸气压力:0.5mpa 伴热蒸气消耗量:0.35
~ 0.8kg/h 额定电压: ~ 220v