

三阀组 YSF 5 (mm)

产品名称	三阀组 YSF 5 (mm)
公司名称	镇江东联仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YSF 公称通径:5 (mm) 压力环境:40 (Mpa)
公司地址	镇江新区大路镇工业园
联系电话	0511-8372178 13705283179

产品详情

型号 YSF 公称通径 5 (mm)
压力环境 40 (Mpa)

ysf一体化三阀组

该阀组可直接固定在变送器上，用于从引压点将信号引入差压变送器正、负测量室，使引压点与测量室接通或断开。

1151三阀组

该阀组与1151系列电容差压变送器配套安装，用于从引压点将信号引入1151系列差压力变送器正、负测量室，使引压点与测量室接通或断开。通过法兰与变送器直接连接。

sf-1型三阀组

该阀可安装在当流量侧仪表需远传的脉动管道上，由两个取压阀和一个平衡阀组成，方便建立仪表控制回路。

ss-m3f8-fl法兰阀组

该阀组由高压、低压阀及平衡阀组成一体，其作用与qff3相同，引压点连接方式采用卡套式或焊接式，而与变送器则通过法兰直接相连，减少了易漏点，利于安装。

qff3型三阀组

qff3型三阀组由高压、低压阀及平衡阀组成一体，与差压变送器配套使用其作用是将差压变送器正

、负测量室与引压点导通或断开、或将正负压测量室断开和导通。引压、输压点直接与钢管连接，连接采用焊接，也可采用其他连接方式。