

导热油压板机清洗剂凯迪化工产品

产品名称	导热油压板机清洗剂凯迪化工产品
公司名称	嘉兴市迪嘉凯清洗服务有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:凯迪化工 型号:kd-l151 包装:桶装
公司地址	嘉兴市秀洲区殷秀路1090号746室
联系电话	13608946871

产品详情

导热油压板机清洗剂|导热油热压机清洗剂

科技创新产品：山东凯迪牌KD-L151导热油压板机清洗剂!

热压机清洗剂，山东凯迪化工自主研发生产的，用于热压机清洗的山东凯迪牌KD-L151导热油压板机清洗剂。山东凯迪牌KD-L151导热油压板机清洗剂是一种环保型的溶剂型导热油清洗剂，使用环境安全、不燃不爆，对于各类油焦、焦炭、导热油结焦等清洗效果好，清洗率达到98%以上。

山东凯迪牌KD-L151导热油压板机清洗剂产品特点：

- 1、适用于中小型热压机的清洗；
- 2、清洗率达到98%以上；
- 3、安全环保，不燃不爆；
- 4、可回收重复再利用，节约清洗成本。
- 5、不燃不爆、无毒无害以及较快的溶解速度和低挥发速率是本产品的典型特点。
- 6、溶解焦炭的速度远远高于同类产品，挥发速度远远低于同类产品。

山东凯迪牌KD-L151导热油压板机清洗剂清洗工艺：

- 1、排净系统内原有导热油（尽量排干净，以减少清洗剂用量），并检查循环管路是否畅通，保持系统畅通。

2、清洗：将山东凯迪牌KD-L151导热油压板机清洗剂加入容器，开启循环泵进行循环，无需加热，常温使用即可。切换系统阀门，使系统内所有部位皆可得到清洗，阀门切换按每小时进行一次为宜。整个清洗时间为4小时（如果系统内油层较厚时，需增加清洗时间）。打开循环管道的清洗任意部位检查清洗情况，如果还有油垢，延长清洗时间，直至全部剥离干净进入下一步。

3、排空：将系统中的清洗剂和油垢全部排放到清洗剂容器中，如有条件吹扫，用空压机将夹套中的残液吹扫干净。无条件吹扫时，打开所有阀门自然风干即可。

4、回收清洗剂：清洗结束后，不要将清洗溶液排掉，虽然颜色变为黑色，但产品可以重复使用。因为本产品跟油焦的反应为极性相溶反应，所以清洗结束后导热油会在清洗液的上部形成油层，底部有油渣，只需将油层抽出即可，在下次清洗设备时，请继续使用清洗液，效果不变。

5、清洗结束。

若有产品需要及疑问，请致电山东凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。kaidihuagong
zjz