

钠离子交换器 0.6 (Mpa)

产品名称	钠离子交换器 0.6 (Mpa)
公司名称	淄博胜达水处理设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作压力:0.6 (Mpa) 额定流量:10-100 (T / H) 进出水口:50-150
公司地址	淄博市周村区南郊镇永和村工业园 (姜萌路南首)
联系电话	05336823296 18653361868

产品详情

工作压力	0.6 (Mpa)	额定流量	10-100 (T / H)
进出水口	50-150	运行重量	38000 (kg)
罐体承压	0.6 (MPa)	工作温度	60 ()
运行模式	顺流再生或者逆流再生	树脂装填量	2500 (L / 袋)
型号	2500	产水量	100
原水硬度	5 (mg · N/L)	出水硬度	0.05 (mg · N/L)

离子交换器是用于降低水中的硬度，生水由上而下的经过交换器内的钠离子交换剂进行软化，水中含有的镁、钙阳离子与水中交换剂的钠离子互相交换；生水被软化为极少的钙、镁、盐类的水（称为软水），可用为锅炉给水及一些工业用水，由于钠离子在水中有很大溶解性，不会在锅炉内部结成硬垢，并且容易排除，进入钠离子交换器的水，应经澄清过滤处理，基本上不含有悬浮物，经交换器软化后，其剩余硬度不超过0.03mg/