

## 四合一配线柜576芯图文配置

产品名称	四合一配线柜576芯图文配置
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

四合一配线柜576芯图文配置四合一配线柜576芯图文配置四合一配线柜576芯图文配置

通用名称 Common Name室内ODF光纤配线架

四合一配线柜576芯图文配置产品用途Product usage 室内ODF光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,四合一配线柜576芯图文配置具有光缆固定和保护功能光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。

产品结构Product mix四合一配线柜576芯图文配置的结构主要由由外壳、支撑架、集纤盘、固定装置及光纤接头保护组成。

产品型号Product model : PWD-ODFPXJ- ( 72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯 )

生产厂家The manufacturer : 宁波普纬达通信科技有限公司

产品规格Product specification : 单网、三网合一、四网合一

产品颜色Product color : 灰色

产品材质Product material : 冷轧钢板、不锈钢

产品类型The product type : 落地式、插片式, 盒式

产品配置Product configuration : 可配SC/FC/LC ( 法兰, 尾纤、一体化托盘、光分路器 )

免费印字：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

7、光分路成端及调度装置。三网合一光纤配线架、三网合一光纤配线柜、ODF光纤配线架、ODF光纤配线柜、光纤配线架（三运营商共用-室内楼道箱）144芯、288芯、576芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸：高×宽×深=2000mm×800mm×300mm（2200\*800\*300）（2000\*1200\*300）三网合一光纤配线架三、配置：1、每个功能仓有3个上联光缆进箱孔。2、每个功能仓至少有3个皮线光缆出箱孔。3、每个功能仓3套光缆固缆接地装置。4、可容纳16个1:4、1:8或4个2:32的光分路器插片的光分路器插片盒。5、光分路器进端口光缆储存装置。6、皮线光缆收容及绑扎装置。7、光分路成端及调度装置。

封闭式架体结构，正面双开门、左右侧板可拆卸，方便并架

免单元箱设计，12芯熔配一体化模块直接插拔使用，配置灵活

适用于FC、SC、LC、ST（ST需加适配器法兰）四种适配器

可安装分光模块，分光模块与熔配一体化模块安装尺寸完全兼容

全正面操作，上、下进缆方式可自由调配

可靠的光缆引入、固定保护装置，同时适用于带状光缆及非带状光缆操作

大容量尾纤、跳纤盘绕空间，合理走纤路由

光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于37.5mm

室内光纤配线架

产品描述

光纤配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间，以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。主要技术参数

工作温度：-40 ~ +60

环境湿度：95%（+40 时）

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min

连接器插入损耗(dB)：0.3dB

回波损耗(dB) : PC型 45dB , UPC型 50dB , APC型 60dB