

烟台海港码头四脚空心方块模具产品咨询厂家京伟

产品名称	烟台海港码头四脚空心方块模具产品咨询厂家京伟
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	10.00/套
规格参数	品牌:京伟模具 规格:全 产地:保定
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

在浇筑前，首先将侧板1、第二侧板2、第三侧板3与第四侧板4分别对应固定安装在底板上，然后将浆料注入空腔结构内，用顶板将浆料压平，并用螺丝将顶板固定，由此为四脚空心方块的成型过程。

在拆模时，分别将顶板、侧板1、第二侧板2、第三侧板3与第四侧板4依次拆除。进一步的，底板为钢板，底板的底部固定有型钢，底板通过型钢进行加固，保证整体模具的结构稳定性。

进一步的，侧板1、第二侧板2、第三侧板3和第四侧板4与底板之间通过螺丝固定，侧板1、第二侧板2、第三侧板3和第四侧板4与底板之间设有止浆条。

本实用新型底板通过采用钢板，并在侧板与底板之间设有止浆条，保证侧板与底板之间的无缝连接，避免出现因底部存在缝隙而导致浇筑时出现底部漏浆的现象，影响四脚空心方块的成型质量。

侧板1、第三侧板3上下两部的各内拐角处设有倒角6。其中，倒角6的角度为45度，倒角6的宽度为2cm

在安装块四脚空心方块（或栅栏板）时，纵横两方向都无依托，为达到安装要求又避免因反复起落而扰动基床的整平层，可先粗安一块，以它为依托安装第二块四脚空心方块（或栅栏板），后调整粗安的四脚空心方块（或栅栏板）。在安装每分段的块四脚空心方块（或栅栏板）时，用GPS或全站仪控制四脚空心方块（或栅栏板）角点位置，用一经纬仪控制前沿线位置。然后采用拉线定位安装其它四脚空心方块（或栅栏板），并用木方隔在相邻四脚空心方块（或栅栏板）之间，以防相互碰撞及控制四脚空心方块（或栅栏板）之间接缝宽度。四脚空心方块（或栅栏板）安装时分段控制其位置，减少累计误差，保证安装精度。四脚空心方块（或栅栏板）就位后，测量四脚空心方块（或栅栏板）偏位及四脚空心方块（或栅栏板）顶面标高，并四脚空心方块（或栅栏板）底部接缝及与基础接触情况及相邻四脚空心方块

(或栅栏板) 错牙情况, 必要时将四脚空心方块(或栅栏板)起吊重新安