

百万级净化车间快速门厂家定做PVC保温快速软帘门智能设定高速开启卷帘门品牌

产品名称	百万级净化车间快速门厂家定做PVC保温快速软帘门智能设定高速开启卷帘门品牌
公司名称	深圳鸿发自动门有限公司
价格	4000.00/套
规格参数	鸿发:001 KS001:001 深圳:001
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区凹巷路3号厂房302（注册地址）
联系电话	18820220553

产品详情

快速门厂家定做PVC保温快速软帘门快速软帘门价格诚信合作

深圳快速门厂家定做PVC保温快速软帘门智能设定高速开启卷帘门品牌

惠州快速门厂家定做PVC保温快速软帘门智能设定高速开启卷帘门品牌

深圳鸿发快速门，快速卷帘门是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，及其它轻工业厂房的区域隔离及其它任何需快速出

入的场所，随着快速门的发展越来越多的品牌进入中国市场，越来越被人类关注例如：快速卷门是专为物料的快速流动（以

缩短进出时间）而设计的并准确定位的一种工业门，多用于食品、电子、印刷等对环境要求较高的场所，主要作用是起快速

隔离的作用从而保证车间空气质量无尘等级。快速门主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音、抗风等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。适用于食品、医药

、电子、橡胶、化工、汽车、纺织、物流等领域。

快速门参数：

尺寸：h6.5m × W6.5M

外观：冷轧钢板静电喷涂门框280 × 180mm，冷轧钢板静电喷涂门盖。

电源性能：德国sew制动电机，功率0.75-1.5kw，电源220V/380V，制动电压220V。

控制系统：进口微电脑变频控制电器箱。

控制电压：安全低压24VDC。

开启速度：开启0.5-1.0m/s，关闭0.5-0.8m/s（变频调速）。

门帘材料：进口聚酯纤维表面涂层处理，厚度0.8-1.5，多种颜色。

抗拉强度：5700/5100n/，撕裂强度：900/80N。

防火等级：德国标准mzd/NBL阻燃剂。

工作温度：-10 +70 /超耐寒区域-40 。

透明窗：进口PVC透明软板，厚度1.5，矩形或椭圆形。

抗风材料：抗风压钢风管。

抗风性：25m/s50pa。

密封性能：门帘底部的U形安全气囊布袋能与不平地面紧密贴合，门框两侧的密封毛条能防尘防虫。