

广东电子厂窗式防爆空调1匹

产品名称	广东电子厂窗式防爆空调1匹
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BKFR-2.6C 匹数:1匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

英鹏防爆窗式机：

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BKFR-2.6C

匹数：1匹

类别：英鹏防爆窗式空调

制冷量：2500W

控制模式：单冷/冷暖

产品净重：18kg

输入功率：800W/220V

使用面：5~10平方

外形尺寸：410*300*360mm（长*高*宽）

防爆等级：Exd ib mb IIB T4 Gb

品牌	英鹏		
类型	防爆窗式空调		
型号	BKFR-2.6C	BFKT-3.5C	BFKT-5.0C
匹数	1匹	1.5匹	2匹
制冷量	2500W	3500W	5270W
控制模式	单冷/冷暖	单冷/冷暖	单冷/冷暖
产品净重	18kg	30kg	48kg
输入功率	800W/220V	1465W/220V	2100W/220V
使用面积	5~10平方	10~20平方	15~25平方
外形尺寸（长高宽）mm	410*300*360	610*390*540	610*390*540
防爆等级	ExdibmbIIBT4Gb/ExdibmbIICT4Gb		

英鹏防爆窗式空调适用环境：

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1~T4的环境；

适用于石油采炼、化学、电池储存、油漆房、化工、医药、变电站，供电局及军事设施等爆炸性危险

适用于使用空间场所比较小；

产品特点：

防爆窗式空调按性能为单冷型和冷暖型两种；

3836防爆窗式空调是按照GB 3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》进行防爆设计，采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理；

防爆窗式空调管路连接安装已经出厂时完成，只需连接电路就可运行。

所有防爆窗式空调出厂时，均附有全套产品技术资料 and 安装使用说明书，请用户务必严格按说明书的要求

产品结构紧凑，造型美观大方，安装维护方便；

节能、低噪音；

钢管或电缆布线。

产品防爆等级按照国家标准GB 3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》

GB 3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》

GB 3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》

GB 3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》

GB 3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

1产品表面采用高表面温度限制保护技术和防静电技术，及多种可靠保护技术；

2宽电压设计，适应野外不稳定电源，电压；220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz；