四合一配线柜684芯连接方法

产品名称	四合一配线柜684芯连接方法
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5℃～ 40℃ PWD01:-40℃～+60℃ 慈溪市:70kPa～106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

四合一配线柜684芯连接方法配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。四合一配线柜684芯连接方法主要适用于光传输网络和光传输设备之间，四合一配线柜684芯连接方法以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，四合一配线柜684芯连接方法方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。

主要技术参数

工作温度：-40℃～+60℃

环境湿度：≤95%（+40℃时）

大气压力：70 kPa～106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104MΩ/500V(DC)

耐电压(V)：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min

连接器插入损耗(dB)：≤0.3dB

回波损耗(dB)：PC型≥45dB，UPC型≥50dB，APC型≥60dB

7?????????????????????????????????ODF??????ODF?????????????????-
??????144??288??576??720??864??1152??1440????????????????? ??????????

????????×?×?=2000mm×800mm×300mm?2200*800*300??2000*1200*300????????????.???1???????
3??????????2??????????3??????????3??????3??????????4????16?1:4?1:8?4?2:32????????????????5?
??????????????6??????????????7????????????

????????????????????????????

??????? 12??????????????????

???FC?SC?LC?ST?ST?????????????

????????????????????????????????

??????????????????

????????????????????????????????????

??????????????????

??????????????????????37.5mm

???????

????

??
????????????????????

?????-40??+60?

??????95%?+40???

?????70 kPa?106 kPa

????????????????????????????2×104M?/500V(DC)

???(V)????????????????????3000V?DC?/1min

???????(dB)??0.3dB

????(dB)?PC??45dB?UPC??50dB?APC??60dB