

杭州实验室窗式防爆空调BFKT-3.5C

产品名称	杭州实验室窗式防爆空调BFKT-3.5C
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BFKT-3.5C 匹数:1.5匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BFKT-3.5C

匹数：1.5匹

类别：英鹏防爆窗式空调

控制模式：单冷/冷暖

制冷量：3500W

产品净重：30kg

输入功率：1465W/220V

使用面：10~20平方

外形尺寸：610*390*540mm（长*高*宽）

防爆等级：Exd ib mb IIB T4 Gb

英鹏防爆窗式空调适用环境：

- 适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；
- 适用于温度组别为T1~T4的环境；

适用于爆炸性危险环境，化学、电池储存、油漆房、化工、医药、变电站，供电局及军事设施等爆炸性危险环境；
适用于使用空间场所比较小；

产品特点：

防爆窗式空调按性能为单冷型和冷暖型两种；

防爆窗式空调是按照GB 3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》

防爆窗式空调管路连接安装已经出厂时完成，只需连接电路就可运行。

所有防爆窗式空调进行安装和使用时，请用户务必严格按照产品技术资料和安装使用说明书，请用户务必严格

产品结构紧凑，造型美观大方，安装维护方便；

节能、低噪音；

钢管或电缆布线。

防爆窗式空调产品经特殊工艺制造和防爆处理，产品的设

GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》

GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》

GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》

GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》

GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

1产品表面采用高表面温度限制保护技术和防静电技术，及多种可靠保护技术；

2宽电压设计，适应野外不稳定电源，电压；220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz；