

云南布袋除尘压差报警装置

产品名称	云南布袋除尘压差报警装置
公司名称	天津润达中科仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	天津市西青区华鼎智地
联系电话	15922247994

产品详情

TRD155数字压差声光报警控制仪

简介；

TRD155数字压差声光报警控制仪是我司专门为工业除尘器、喷涂设备、空调过滤器、锅炉炉膛负压、正压送风系统压差控制开发的一款精度产品。该产品采用进口压差芯体，双行4位数字显示，分别显示实测压差值和控制输出差压值（用户可自由设定）；带电源指示灯（电源开关按钮），声光报警器。

技术规格

I 测量介质:干燥，洁净无腐蚀性气体

I 压力形式：表压，压差

I 采用进口差压芯体，精度稳定性好，具有零点，满量程补偿，温度补偿。

I 量程0~ ± 100pa/0~ ± 10,000pa

I 输入电压：220VAC（16~36VDC需定制）

I 精度：± 0.5% FS/1.0%（标准型），± 0.25% FS（精度型）；

I 长期稳定性能: 0.1%FS/年

I 输出信号：1路开关量（标配1路声光报警器+1路电源指示灯/开关）

可加选4~20mA、0-5V、0~10V输出或RS485通讯接口

I LED 双行 4 位数字显示，可显示测量值，峰值，报警设定值，报警值一键加减。

I 手动按键压差零点校准

I 过载能力：200%FS

I ABS 工业塑料外壳，IP65 防护等级

I 补偿温度：-10 ~ 70 环境温度：常温(-10 ~ 70)

I 外形尺寸：150*200*100

I 重量：850g

选型表：

TRD155	-	/	/	/	-
显示单元尺寸	A	96*48横式			
	B	96*96横式			
	C	80*160竖式			
输出方式： (附加输出可不选)	N	1路开关量+1路声光报警器+1路电源指示灯			
	A	4-20mA			
	D1	0-10VDC			
	D2	0-5VDC/1-5VDC			
	R	Modbus RS485通讯			
传感器形式	E (仅A型尺寸可选)	一体式传感器内置			
	F	分体式传感器外置			
精度等级	05	0.5%FS			
	02	0.25%FS 需定制			
量程	0~±100pa/0~±10,000pa可选				

选型举例：TRD155-A/N/E/05/0-3KPa；96*48显示窗口，一体式显示，精度0.5%FS,量程0-3kpa。

压力选择小于100pa量程时请咨询厂家