

接地型接线端子 SIPUN

产品名称	接地型接线端子 SIPUN
公司名称	上海新邦逸泽配电设备有限公司
价格	2.00/片
规格参数	品牌:SIPUN 型号:SEK-JD 应用范围:电源
公司地址	上海市国定路428号312B室
联系电话	86 0577 27858119/400-7058566

产品详情

品牌	SIPUN	型号	SEK-JD
应用范围	电源	种类	端子(terminal)
接口类型	AC/DC	支持卡数	二合一
读卡类型	IC	形状	矩形
制作工艺	注塑	特性	阻火/阻燃
工作频率	高频	接触件材质	黄铜
绝缘体材质	尼龙66	芯数	芯
针数	针	线长	线 (mm)

sek (sak) 系列接线端子

正常工作条件：1、周围空气温度，上限为+40℃，下限为-25℃；2、安装地点的海拔高度不超过2000m；3、在周围空间温度为+40℃时，相对湿度不超过50%，在较低温度下，允许有较高的相对湿度，例如+20℃时相对湿度为90%，但应考虑到由于温度的变化发生在产品上的凝霜，必须采取措施；4、污染等级为3级。

接线系统：接线系统的功能是对导线进行机械和电气的可靠联接。新邦电气压线框能有效实现此功能。该压线框是用淬火硬化并经镀锌钝化的钢制成，能承受巨大力矩的钢制螺钉能牢固地压紧导线。铜质的导电片镀上柔韧的锡铅合金，能确保与导线保持气密、低阻、永久性联接。该接线系统的以下优点深受用户喜爱，而被广泛采用；接触压力大，且接触面积大，并可以任意横向联络；具有自锁、抗震、防松功能；无需检查和维护；接触点绝对气密、耐腐蚀；软导线允许不压接端头，可以直接联接：使用方便。

自锁功能原理：在拧紧螺钉的过程中压线框上都带螺纹的有利舌片向上弹起，由此产生一个对螺钉的反作用力，在压线框与螺钉之间形成自锁。因此导线一旦压紧在震动条件下也不会松动脱落，在长时间可靠使用过程中具有免维护的功能。

保护接地型接线座：sek-jd系列保护接地型接线座为保护接地功能而设计的，绝缘件由黄/绿两色组成。安装轨直接与每个接线座导电部分相连，这时候安装轨作为保护接线母线。

注意事项

- 1、若需订购适用于其他电压范围的发光显示型保险丝端子请致电本公司；
- 2、所通过端子的电流由所安装的保险丝决定，电压由所安装的氖管决定；
- 3、在较高的环境温度下会给保险丝带来额外的负荷。应考虑对额定工作电流作相应的修正；