

湖南粉尘挂壁式防爆空调2匹

产品名称	湖南粉尘挂壁式防爆空调2匹
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 俗称:2匹 功能:粉尘防爆柜式冷暖
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

防爆空调来电自启功能需要另外计费用

粉尘防爆空调系列：

技术参数：品牌：英鹏GYPEX

型号：KFR-50LW(50591)FB2

制冷额定功率(制热)量:5(5.5)kw循环风量:1100m³/h防水等级:IP44

噪音(室内)*50(60)*24(30)dB(A)室内机尺寸(宽*高*深mm):343*551*243(363)

防爆等级：ExdeibmbIICT4Gb/ExtDibDmbA21IP65T130

适用范围：

1.工程及军事等爆炸性环境中含有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆空调简介：

英鹏防爆空调系列通过特殊防爆结构采用物理原理，适用于石油、化工、医药、食品、仓储、印刷、纺织、烟草、造纸、冶金、机械、电子、军工、科研、实验室、医院、学校、酒店、商场、超市、银行、政府、企事业单位等场所。产品采用优质材料，工艺精湛，性能卓越，使用寿命长，是您防爆场所的理想选择。

全系粉尘防爆空调系列防爆标志为ExdeibmbIICT4Gb/ExtDibDmbA21IP65T130 。

防爆空调在下列环境条件下能正常工作：

a.海拔不超过2000m；

b.适用环境为：温度5 ~ 43 ，无腐蚀性气体；

c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

欢迎新老客户来电详询，我们将奉上服务！

为什么需要防爆空调？

在普通场所使用普通空调，一旦发生火灾，不仅会损坏空调，还会造成人员伤亡和财产损失。防爆空调是指能够在爆炸性气体环境中安全运行的空调，取得相应的防爆认证。因此，防

3、爆炸性危险区域的划分

根据《爆炸性气体环境危险场所划分标准》GB 3836.1-2017《爆炸性气体环境

0区：爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所‘

1区：在正常运行时，可能出现爆炸性气体环境的场所。

2区：在正常运行时，不可能出现爆炸性气体环境，如果出现也是偶尔发生并且仅是短时