

襄阳粉尘立柜式防爆空调5匹

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 襄阳粉尘立柜式防爆空调5匹 |
| 公司名称 | 佛山市鹏逸电器设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:英鹏GYPEX 俗称:5匹 功能:粉尘柜式单冷/冷暖 |
| 公司地址 | 禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A |
| 联系电话 | 13068508294 |

产品详情

英鹏粉尘防爆空调：

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：KFR-120LW(1253S)FB1

俗称：5匹功能：粉尘柜式单冷/冷暖额定电压：380V50HZ制冷/制热额定电流：8.5/8.8A制冷/制热额定功率4.7/7.8kw制冷(制热)量：12(15.5)kw循环风量：1800m3/h防水等级：1P*4噪音(室内/外)：40/60dB净重(室内/外)80/120kg室内机尺寸(宽高深mm)：1695(1925)*50(60)*24(39)室外机尺寸(宽高深mm)：84*33*65/124*36*94

防爆等级：ExdeibmbIICT4Gb/ExtDibDmbA21IP65T130

适用范围：

- 1.本产品适用于爆炸性环境中含有温度控制要求的场所；生物工程、制药、仓库、航天航空
- 2.1区、2区危险气体场所
- 3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；
- 4.环境温度：-5 ~+43 。

全系粉尘防爆空调系列防爆标志为ExdeibmbIICT4Gb/ExtDibDmbA21IP65T130。

防爆空调在下列环境条件下能正常工作：

a.海拔不超过2000m；

b.适用环境为：温度5 ~ 43，无腐蚀性气体；

c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

欢迎新老客户来电详询，我们将奉上服务！

为什么需要防爆空调？

在易燃易爆场所使用普通空调，一旦出现故障，极易引发火灾或爆炸事故，造成人员伤亡和财产损失。防爆空调是指能够在爆炸性危险环境中安全运行的空调设备，取得相应的防爆认证。因此，防

3、爆炸性危险区域的划分