

# 商宇蓄电池GW1217规格参数

产品名称	商宇蓄电池GW1217规格参数
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:商宇 型号:GW1217
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

## 产品详情

免维护（寿命期内无需加酸加水）

使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳

采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电小

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良

铅酸蓄电池主要的技术性能：

蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、回流条、端子、电解液等组成。

结构采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电小。

接线板、终端接头采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。

蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。在环境温度20~25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。

除安全阀外，可以承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

以30I10的大电流放电1min，极柱不熔断，其外观无异常。

封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。

有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160h后，外观无明显变形及渗液。

商宇蓄电池功用的优越性：

密封性：选用电池槽盖、极柱双重密封规划，避免漏酸，牢靠的安全阀可避免外部空气和尘土进入电池内部。

免保护：H<sub>2</sub>O再生才能强，密封反应功率高，吸附式玻璃纤维棉技能使气体契合功率高达99，使电解液具有免保护功用，因而电池在整个运用过程中无需或补酸保护。

安全牢靠：正常运用下无电解液漏出,电池外壳无胀大及决裂现象，要求挑选蓄电池电压有必要与逆变器直流输入电压共同。

长寿数规划：经过核算机精细规划的钙铅锡等多元合金板栅，ABS资料外壳，高强度紧装置工艺，进步电池装置紧度，避免活物质掉落,进步电池运用寿数，增多酸量规划，确保电池不会因电解液干涸而导致电池运用寿数缩短。

商宇基础设施办理，从不间断电源体系的保护到电源功率的计量，对IT团队来说是不断发展的领域。例如，如电力运用功率的旧目标不再适用于数据中心的功率，此外，增加功率密度可导致更具破坏性的冷却毛病。

这一切意味着为了保证数据中心的和本钱效益，商宇UPS调整数据中心基础设施办理战略来习惯这些规范的改动是非常重要的。

商宇ups更新数据中心电池技能

随着UPS电源变得更为智能、更为，更老练的UPS供电体系成为优选用的产品。现在，用户对较小的生态脚印、运转较冷，而且能更好地盯梢电池寿数、商宇电池健康以及保护要求等数据的UPS体系的需求。