

原厂 PPS 美国泰科纳 0300

产品名称	原厂 PPS 美国泰科纳 0300
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国泰科纳 型号:0300 性能:无卤 阻燃性能
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

0300 物性表

物理性能 额定值 单位 测试方法

(-) 1.40

(-) 1.32

特定体积 0.715

收缩率
(流动) 1.0

(横向流动) 0.80

洛氏硬度 (M 计秤)	93
机械性能额定值单位测试方法	2820
拉伸强度 (断裂, 23 ° C)	86.2
拉伸率 (断裂, 23 ° C)	3.0
弯曲模量 (23 ° C)	2470
简支梁缺口冲击强度 (-30 ° C)	4.4
(23 ° 23 ° C)	4.6
(-30 ° C)	4.4
(23 ° 23 ° C)	4.6
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	4.9
热性能额定值单位测试方法	

(0.85MPa, 未退火)	206
(1.8MPa, 未退火)	83.0
(8.0 MPa, 未退火)	73.0
玻璃转化温度	90.0
熔融温度	280
线形膨胀系数 (流动)	0.000053
(横向)	0.000054
电性能稳定值单位测试方法 (--)	1.0E+16
(--)	1.0E+11
介电常数 (1 kHz)	3.00

(1 MHz)		3.00
(10 kHz)		2.70
(1 MHz)		2.80
耗散因数 (1 kHz)		0.0010
(1 MHz)		0.0090
(10kHz)		0.0020
(1MHz)		0.0010
耐电弧性		124
漏电起痕指数		125
耐电强度		38