

# 沃太VOTAL嵌入式液压装卸平台销售

产品名称	沃太VOTAL嵌入式液压装卸平台销售
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 沃太VOTAL嵌入式液压装卸平台销售

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台

常见类型的嵌入式液压装卸平台安装在装载平台中形成的凹坑中，通常至少6英尺长。液压装卸货平台设有超载的安全保护装置、液压管路破裂的安全保护阀、停电情况下的应急下降等诸多安全装置。它的承载量大可以达到10吨，装卸货平台尺寸能根据用户的坑位设计的不同而制定，此外还有运行平稳安全，安装简单，维护方便的优点。

嵌入式液压装卸货平台的安装注意事项：

1、采购嵌入式液压装卸货平台前期应该先沟通设计好月台预留坑位的大小，一般装卸货平台的尺寸在2000\*2000/2000\*2500\*600，坑位的尺寸需要预留一定的缝隙，以及预埋线管的方位，每个品牌的产品都是不一样的。

2、嵌入式液压装卸货平台的坑位四周需要预埋角钢，这是为了增强坑位四周的强度，以及后期安装装卸货平台需要与角钢焊接。

3、混凝土浇筑坑位的时候特别需要注意的是坑位的四周需要保持相同的水平，方便后期安装及保证产品安装的美观度。

4、安装液压装卸货平台的同时，大部分企业客户都会同时要求安装门封，那么门封与门封之间的安装空间也需要预留，如果有疑问的可以联系咨询沃太VOTAL的客服，将耐心为您解答。

5、推荐安装沃太VOTAL配套的货车限动器，在国外限动器是标配的产品，因为可以保证叉车的安全运输，保护人员的安全，防止意外的发生，我们知道装卸货的时候叉车需要开进车厢里面，这个行为如果没有得到应有的安全措施的保障，是非常危险的行为。

嵌入式液压装卸货平台的基本功能参数：

1、唇板的上下调节范围：向下350，向上550，根据尺寸大小调节。

2、唇板的长度是400mm，斜面宽是35mm。

3、主板的厚度是：8mm，唇板是18mm。

4、颜色正常是蓝色与黑色，其他颜色需要定制。

5、载重的吨位是6-15吨之间，动载静载稍有差别。

6、液压系统具有因突然事故发生时或无电力供应时具有紧急制动功能。

嵌入式液压装卸货平台的焊接及表面处理有很高的要求。主要结构件均采用国标钢材制造，所有钢结构件均经严格的除锈表面处理，喷涂底漆。焊接后无任何焊接飞溅和焊渣，所有焊接接缝采用CO2保护焊进行焊接，焊缝美观牢固。产品喷有四遍油漆，即两遍底漆+中间面漆+面漆，漆膜厚度为不小于0.08mm，选用优质聚氨酯面漆和清漆，需烘干处理。标准面漆颜色为深蓝色。并喷涂警示颜色——黄色作为平台两侧安全警示之用。（也可按用户提供色标油漆）