

广东湛江茂名化工厂防火防爆密闭门，仓储密闭门车库密闭门

产品名称	广东湛江茂名化工厂防火防爆密闭门，仓储密闭门车库密闭门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2800.00/平方
规格参数	品牌:亚图科技 型号:GJB805A2002 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

广东亚图科技股份有限公司广东湛江茂名化工厂防火防爆密闭门，仓储密闭门车库密闭门

制作销售国家标准密闭防爆门技术规范及性能

(1) 按照GJB2805A—2002标准进行制造。

(2) 防盗等级二级，抗破坏能力大于60min。

(3) 生产全过程采用先进的一次性压模、焊接成型，焊缝小，焊接强度高；客户若有特殊需求：我公司可进行新工艺制作，即：整板压模成型后折弯，可达到门扇板面无焊接，整体门扇无焊缝，外观美观、强度高，密闭性能佳，采用联动闭锁装置，联动装置能一次性完成动作锁紧与开启，操作既方便又快捷；

(4) 整体为钢质结构，并有足够的强度，钢板厚度：门扇采用钢板，门扇钢板厚度可一般做到4mm-8mm厚，可根据需求定制。门框采用角钢100*100*8mm厚度；

(5) 每扇门铰链数量为3个，特制防爆门轴铰页。

(6) 钢制防爆门，四周安装密封橡胶条，安装后不透光、不漏气、密闭性能好。

(7) 所有钢质密闭门都经过防锈处理，底漆均喷2遍防锈漆，面漆喷2遍漆。

(8) 外观平正、光滑、漆面色泽光亮均匀，无起皱、流痕、露底。

金属密闭防潮门技术要求

密闭门应符合下列要求:

- a) 应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不宜小于4mm。 b) 门的开启压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具的作用下，该装置不应变形、松动、移位。
- c) 每扇门铰链数量应不少于2个。

锁具安装要求：

- 1)固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力不小于40分钟，
- 2)应能控制密闭门上通行小门的开关；
- 3)使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。

广东湛江茂名化工厂防火防爆密闭门，仓储密闭门车库密闭门广东湛江茂名化工厂防火防爆密闭门，仓储密闭门车库密闭门