

通用型邻频调制器 ZY750M

产品名称	通用型邻频调制器 ZY750M
公司名称	湖南航天天达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZY750M 电压:220 (V) 外形尺寸:482.6*185*43.5 (cm)
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市585信箱11分箱
联系电话	86-073188815783 13508473869

产品详情

型号	ZY750M	电压	220 (V)
外形尺寸	482.6*185*43.5 (cm)	包装	纸盒
输出频率范围	47-750MHz		

本公司生产销售调制器，质量保证，欢迎洽谈！

特点介绍:

输出频率：47-750mhz（固定频道输出）；

中频信号处理，声表面滤波器saw滤波；

频率合成型锁相环路控制，图像载波、伴音载波双重锁相；

19 标准机架，安装方便。

specifications :

frequency range of the output port :47-550mhz (fixed channel output);

saw filter is used in medium frequency processing;

frequency composition phase lock loops control video carrier wave and audio carrier wave;

19 standard case, easy to install.

技术参数function parameter

参数 parameter	指标 specifications
视频输入 (峰峰值) video input amplitude	1vp-p (all tv signal, positive)
音频输入 audio input impedance	0.775vrms
视频调制度 video modular depth	87.5%
视频带内平坦度 video flatness within-the-band	< ± 1db
微分增益 differential gain	5%
微分相位 differential phase	5 °
色-亮时延差 chrominance-luminence time delay inequality	<42ns
频率准确度 frequency accuracy	5khz
输出频道 output channel	45-550mhz
图像载波输出电平 video carrier output level	105db μ v
输出电平调节 output level adjustable range	0-20db μ v
首视频比 a/v	-10 -20db
寄生输出抑制 autoecious output depressing	60db
射频输出阻抗	

rf output impedance	75
音频额定频偏	
max. bia of audio frequency	± 50khz
供电	
power supply	ac220v 20w
外型尺寸	
dimension	482.6mm × 185mm × 43.5mm