

蓄缆筐吊具电缆37x2.5

产品名称	蓄缆筐吊具电缆37x2.5
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	75.00/米
规格参数	厂家:源头工厂直销 型号:Jrflex 规格:37*2.5
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

蓄缆筐吊具电缆作为中大型设备缆筐收储控制和连接专用电缆，特别使用在有很高机械应力的垂直罐笼场合。蓄缆筐吊具电缆置入铅珠链以增强电缆的重量，为电缆在风力较大场合下的长时间的垂直安装使用提供保障，有效避免电缆因风力造成的扭曲或钩挂等；广泛应用于起重吊装行业，垂直安装使用。紧密包裹的芯线绞合及抗拉保护使其能够适应高强度的升降，卷曲等动作，使设备更长久可靠的运行。

蓄缆家吊具电缆的相关参数：

导体：多股精绞无氧裸铜丝，符合VDE0295 CLASS 5或6标准

绝缘：高强度弹性体材料柔软绝缘

颜色：彩色芯线或者黑色线体白色数字编号，3芯以上带有黄/绿双色接地线加强件：镀锌钢丝绳、凯夫拉抗拉纤维等组合抗拉蓄缆筐吊具电缆元件（可选）

防风件：铅珠链芯线结构：优化成缆绞合节距，柔性防扭结构

内护套：优质高强度丁腈弹性体/进口聚氨酯材料

加强件：进口芳纶纤维加强型编织

护套材料：优质高强度进口聚氨酯材料

护套颜色：黑色（RAL9005）灰色（RAL7001）或黄色

（我司还可来图或来样定制生产综合功能复合型蓄缆筐吊具电缆系列产品。）

蓄缆筐吊具电缆的典型应用：

蓄缆筐吊具电缆一般适用于集装箱吊机，如桥吊、轨道吊、轮胎吊等，这类环境伴随着强风，潮湿，气候温差大，普通电缆不能用于此类复杂的环境，需生产设计用于此类环境专用的吊具电缆。吊具电缆不具备卷筒/卷盘等收线装置，而是将电缆有序地盘绕在蓄缆筐内，使用时再拉出，能在锥形的蓄缆筐里弯曲自如，主要作垂直安装使用。蓄缆筐吊具电缆在高速运行的作业中，持续不断的进出蓄缆筐，在这种快速的、重复的卷曲运动中，要求电缆整体都需要足够的柔软，并且在克服大风的情况下，蓄缆筐吊具电缆能顺利地出入筐。

蓄缆筐吊具电缆的产品特性：

外护套材质采用进口聚氨酯材质，适用于室外恶劣环境工况，电缆更加耐磨。

电缆内部设计加入铅珠链，增加电缆的重量，加强了电缆的抗拉性能，避免了电缆在作业中因大风天气使电缆左右摇晃，影响电缆及设备的正常工作。

电缆柔软、抗拉、耐磨、抗撕裂、耐油、耐酸碱腐蚀、耐低温、抗风化、防水防老化等特性。

防潮防腐蚀：港口环境潮湿且有海水腐蚀，电缆需满足这类工况要求。

耐弯曲耐扭转：嘉柔电缆蓄缆筐吊具电缆采用特殊退扭工艺，吊具电缆长距离供电情况下电缆不打扭，电缆内部加入铅珠链，电缆不偏移，稳定供电。

耐候性：电缆采用特制进口材质，电缆适应温差大，zui高温可适用于90℃，zui低温度可达零下40℃。