

# 通用型中频处理邻频调制器

产品名称	通用型中频处理邻频调制器
公司名称	湖南航天天达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZY750M-U段 重量:2 ( kg ) 电压:220 ( V )
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市585信箱11分箱
联系电话	86-073188815783 13508473869

## 产品详情

型号	ZY750M-U段	重量	2 ( kg )
电压	220 ( V )	外形尺寸	482.6*185*43.5 ( cm )
包装	纸盒	输出频率范围	48-750MHz

产品特点：

- 1、采用中频声表面滤波器滤波和锁相环技术
- 2、射频输出采用多级频道声表面滤波器滤波
- 3、数码管指示，铝型材面板
- 4、频道13ch-37ch、z21-z38

技术参数function parameter

参数 parameter	指标 specifications
视频输入（峰峰值） video input amplitude	1vp-p ( all tv signal, positive )
音频输入 audio input impedance	0.775vrms
视频调制度	87.5%

video modular depth	
视频带内平坦度	< ± 1db
video flatness within-the-band	
微分增益	5%
differential gain	
微分相位	5 °
differential phase	
色-亮时延差	<42ns
chrominance-luminence time delay inequality	
频率准确度	5khz
frequency accuracy	
输出频道	45-550mhz
output channel	
图像载波输出电平	105db μ v
video carrier output level	
输出电平调节	
output level adjustable range	0-20db μ v
首视频比	
a/v	-10 -20db
寄生输出抑制	
autoecious output depressing	60db
射频输出阻抗	
rf output impedance	75
音频额定频偏	
max. bia of audio frequency	± 50khz
供电	
power supply	ac220v 20w
外型尺寸	
dimension	482.6mm × 185mm × 43.5mm