

ZY7530双向干线放大器（双模块）

产品名称	ZY7530双向干线放大器（双模块）
公司名称	湖南航天天达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:ZY7530
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市585信箱11分箱
联系电话	86-073188815783 13508473869

产品详情

产品型号 ZY7530

本公司生产、经营干线放大器，质量保证，欢迎洽谈！

特点介绍:

- 1、适用于单向catv网络干线放大和延长放大；
- 2、手动/自动增益控制（agc）和手动斜率控制；
- 3、精铸铝合金外壳，防雨、防尘、散热快、屏蔽性能好；
- 4、ac30-60v集中供电或220v独立供电可选择；
- 5、开关电源供电，适应电压范围宽、纹波小、效率高；
- 6、插入式模块化设计，便于升级；
- 7、高性能价格比。

Specifications :

1.suitable for trunk amplification and extending amplification in single-way catv system ;

2.manual/automatic gain control and manual slope control;

3.in aluminum-alloy housing, waterproof and dustproof design, fast heat dissipation and fine screening characteristic

4. provide two power supply method, ac30-60v or ac220v;

5. switching power supply ,suitable for wide voltage range ,small ripple ,high efficiency;

6. using plug-in module design to make upgrade easy;

7. high capability to price ratio.

技术参数function parameter

型号type	zy7530d	zy8630d
参数parameter		
正向频率范围 (mhz)	45-750	45-862
forward bandwidth		
标称增益 (db)		30
nominal gain		
带内平坦度 (db)		± 0.75
flatness band		
标称输入电平 (db μ v)		72
nominal input level		
标称输出电平 (db μ v)		102
nominal output level		
最大输出电平 (db μ v)		120
max. output level		
增益调整范围 (db)		0-20
gain adjustment range		
斜率调整范围 (db)		0-18
slope adjustment range		
噪声系统 (db)		8
noise figure		
载波复合三次差拍比 (db)	63	61
ctb		
载波复合二次差拍比 (db)	62	61
cs0		
交扰调制比 (db)		64
cm		
反射损耗 (db)	16 (45-550mhz)	14 (550-862mhz)
return loss		

增益漂移 (db)	$\pm 1.0\text{db} (-25-55^{\circ}\text{c})$
gain drift	
抗雷击能力 (kv)	$> 5 (10/700\mu\text{s})$
thunderstroke immunity	
供电电压 (v)	ac30-60v或or ac 220v $\pm 10\%$
supply voltage	
外形尺寸 (mm)	160 \times 135 \times 95
dimension	
重量kg	1.0
weight	