

速合铜钢复合环

产品名称	速合铜钢复合环
公司名称	海南速合和科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	海南省海口市秀英区秀英街道科技大道C3路段
联系电话	17188993311

产品详情

速合复合环分为（铜钢等径复合环）与（铜钢变径复合环）两种，分别对应两种连接需求。

速合复合环由两个速合单接头和一个连接套组成。

速合复合环径向、均匀地压缩管子，使被连接的管子发生形变,使它们与连接套紧紧地形成金属与金属密封面。再加上压接前滴加的速合密封液，压接到位后很快固化，更加彻底封死了所有轴向泄漏通道。

技术优势：

快速、简便、安全、环保。

降低焊漏率、避免电化学腐蚀、携带轻巧方便。

无杂质/污物产生，系统内部干净，即没有金属氧化的问题。

无高温明火，没有消防安全隐患，无需办理危险品运输证明和现场施工消防许可证。

无须等待、随时施工。

不必产生高温的连接方法，于不同材质金属管间的连接特别有优势（铜/铜、铝/铝、铁/铁、铜/铝、铜/铁、铝/铁）。

牢固而富有弹性的金属/金属密封。

无需对管子进行特殊的预处理。

铜管在火焊后表面和内表面有氧化皮杂质，对冰箱系统和压缩机都有影响，严重的会引起脏堵。

节省工时、降低焊漏率、避免电化学腐蚀、简化操作难度；

产品优势：

极限工作压力 PN=50bar(或 75bar)；

检测爆破压力极限值 PP=4PN 200bar；

使用温度范围 -50 ~ +150 （或 220 ）；

速合复合环可以连接各种材质的金属圆管子；

与所连接的管路系统同寿命。

速合复合环的应用领域：

应用于变频多联机空调按装、不锈钢自来水管道按装、太阳能热水和太阳能集热系统按装、冰箱/冷柜生产线及售后维修、海鲜机/泳池机生产线和系统按装；汽车空调、动车空调；