

# 密集型铜母线槽 思宇电气 鞍山密集型母线槽

产品名称	密集型铜母线槽 思宇电气 鞍山密集型母线槽
公司名称	扬中市思宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号
联系电话	13951276368 13951276368

## 产品详情

密集绝缘母线槽(以下简称母线槽)可为交流三相三线，三相四线，三相五线制，频率50-60Hz，电压至400V，额定工作电流为250~5000A，鞍山密集型母线槽，主要作为工矿、企事业和高层建筑中新型供配电设备。带插日的母线槽，可通过插接头箱或抽接开关箱，能很利便地引出电源分路。母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、维护利便等长处。母线槽的安装可百接从变压器接到低压配电柜，也可从低压柜直接接到配电系统作为配电干线线路。

母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。按其结构及用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽；按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。按其结构及用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽；按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽。在装配的过程中，假如发现母排外壳端头不齐时，要用木榔头或者橡胶榔头敲打，缓慢调整，不要用力过度，以免敲坏。母排长度不一样时，要留意调节两真个间隔，将误差在两端进行平分。母排和侧板固定后，仔细检查母线槽内部有没有螺钉、螺帽及一些杂物，然后才能盖上盖板。母线侧和盖板螺栓要锁紧，密集型封闭母线槽，螺栓不能漏装。在装配的过程中，假如发现母排外壳端头不齐时，要用木榔头或者橡胶榔头敲打，缓慢调整，密集型母线槽价格，不要用力过度，以免敲坏。母排长度不一样时，密集型铜母线槽，要留意调节两真个间隔，将误差在两端进行平分。母排和侧板固定后，仔细检查母线槽内部有没有螺钉、螺帽及一些杂物，然后才能盖上盖板。母线侧和盖板螺栓要锁紧，螺栓不能漏装。密集型铜母线槽-思宇电气(在线咨询)-鞍山密集型母线槽由扬中市思宇电气有限公司提供。密集型铜母线槽-思宇电气(在线咨询)-鞍山密集型母线槽是扬中市思宇电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。